Doorsnede Kopgevel blad DO-H-04

Dwarsdoorsnede blad DO-H-04

Stamriolering

---- Plattegrond ----

Kitvoeg met rugvulling

buitenblad inzagen

hoefslagkering

doorgang in hoefslagkering

Lichtstraat

BRANDPREVENTIE:

De gehele hal is 1 (sub)brandcompartiment met een WBDBO van 30 minuten.
Een constructieonderdeel heeft aan de binnenzijde, een bijdrage totbrandvoortplanting klasse D, rookklasse s2.
Een constructieonderdeel heeft aan een zijde die grenst aan de buitenlucht, een bijdrage tot brandvoortplanting klasse D.
Een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel (buitenzijde) heeft, een bijdrage tot brandvoortplanting klasse D.

Renvooi:

- Baksteen metselwerk
- Kalkzandsteen
- Prefab betonpaneel
- Prefab betonpaneel met steenprint

VR Ventilatierooster

30 min. WBDBO

Elekrotechnische voorzieningen:
- Uitvoering conform NEN 1010

Watervoorziening
- Uitvoering conform NEN 1006

De hal voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012 lichte industriefunctie.

plan : Oprichten GVE-Arena GVE Deurne

werkno : 2211

opdrachtgever : Landeind B.V. Leegveld 8a 5753 SG Deurne

onderdeel: gew : bladno : DO-H-01

Definitief Ontwerp Plattegrond

schaal : 1:100 datum : 01-06-22

gew : status: Voorlopig

get : form: A0

Deze tekening mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd, noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven