



75.30 G09-01
gevelonderhoudsinstallatie

41.11 MD-01
Metaalcoor draakstaal Airport
Maasbreetse: 62,5 mm
Maasbreetse: 25,5 mm
Densiteit: 9,1 mm
Licht doorlaatbaarheid: 42%
Lucht doorlaatbaarheid: 69%
Totale dikte paneel: 11 mm
gepoedercoated NCS 3020-Y40R (zand)

41.10 ALU-03
aluminium bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 3020-Y40R
(zand)
Brandklasse B

41.10 MB-01
Metaalcoor
Cisborsc waalformaat
halfsteenvormaat
Bepoort V8 WF
Doorslijmonder kleur E1510 (zand)
Visuele voegen bij het raster, verplette voegen bij
de invulling

31.10 CW-03
Installatie scherm
Metaalcoor draakstaal Airport
Maasbreetse: 62,5 mm
Maasbreetse: 25,5 mm
Densiteit: 9,1 mm
Licht doorlaatbaarheid: 42%
Lucht doorlaatbaarheid: 69%
Totale dikte paneel: 11 mm
gepoedercoated NCS S 4030-R (rood) / NCS S
3020-Y40R (zand)
41.10 RE-03
geïsoleerd gevelbekleding
Cinque CS151/CO2
kleur afgeleid op metaalwerk
brandklasse B

34.10 HW-19
Stalen balusters, taps toelopend, blinde
voetplaat, geëet in kleur,
onderprofiel gecombineerd met afdekcap over de
voetplaat van de balusters en
topprofiel, over de balusters doorlopend, staal of
aluminium
beglazing, gelamineerd doorval- en letselveilig,
low ton glas

41.10 MD-05
noodvertoert in kozijnkleur

31.20 AL-174-L
aluminium kozijn (harbour fenster)
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
(draai)kegelen
- te openen en iniding volgens tekenwerk
- brandveiligheid conform opgegeven bouwtechnisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entreeuren en
terraceuren
- hang en sluitwerk n.l.b.
Glasvulling: AGC Thermobel
lichttransmissie, buitenreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgegeven bouwtechnisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 MR-02
Metaalcoor
Cisborsc waalformaat
tegelsverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorslijmonder kleur E1310 (rood)
Visuele voegen bij het raster, verplette voegen bij
de invulling

41.10 MB-01
Metaalcoor
Cisborsc waalformaat
halfsteenvormaat
Bepoort V8 WF
Doorslijmonder kleur E1310 (rood)
Visuele voegen bij het raster, verplette voegen bij
de invulling

41.10 ALU-03
aluminium bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 4030-R (rood)
Brandklasse B

31.10 CW01
signage met frame aluminium gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen
Brandklasse B

31.20 AL-3-10
aluminium kozijn met roosters
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
(draai)kegelen
- te openen en iniding volgens tekenwerk
- brandveiligheid conform opgegeven bouwtechnisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entreeuren en
terraceuren
- hang en sluitwerk n.l.b.
Glasvulling: AGC Thermobel
lichttransmissie, buitenreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgegeven bouwtechnisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers



WRK Architecten
Schiedamschen 10
1014AM Amsterdam
+31 (0)20 12 12 48
www.wrkarchitecten.nl

project
Nieuwbouw
Vlaardingenlaan 11 Amsterdam
opdrachtgever
Vlaardingenlaan Ontwikkeling B.V.

onderwerp
gevelaanzichten
noord

datum
22-11-24 Rev 20-12-24
code
VLA

status
definitief 100%
formaat
A1+ (1141x594mm)

fase
technisch ontwerp
schaal
1:100

tekening
VLA-OV-301

N noordgevel
schaal 1:100