

[illegible]

Ventilatie geschiedt d.w.v. gebelgde ventilatie met versterking (MfW). Installatie uitvoeren volgens de gestructureerde NEN-normen en voorschriften en volgens tekeningen van installateur.

De exacte plaats van leidingen, toe- en afvoerpunten is overleg met de installateur. Leidingenverloop ter controle sturen naar de constructeur.

Luchtverversing moet voldoende conform BBL (Besluit Bouwwerken Luchtvergoeding) worden aangegeven, zie paragraaf 4.3.3.

Alle buizen worden minimaal 5 cm vrij van de wand van vlier v.v.m. doorstroming (toevoer/afvoer) ventilatielucht.

- A - Toevoerpunt mechanische ventilatie.
- B - Afzuigpunt mechanische ventilatie.
- C - Toe- & afvoer MfW-installatie (standleiding).
- D - Afzuigpunt konink modelle recirculatie.

Exacte leidingenverloop door installateur.

- Afscheping van vloer, trap en hellingbaan, exacte uitvoering vloerafscheping naar te bepalen vloerafschepingsdient te voldoen aan de eisen conform BBL (besluit Bouwwerken Leefomgeving) hoofdstuk 4 afd. 4.2 paragraaf 4.2.3. (Nieuwbouw)

- Leuning: Artikel 4.28 van het BBL.

Installatie

Alle installaties uitvoeren volgens de desbetreffende NEN-normen en voorschriften en vigs tekeningen van installateur

- > Koudwaterpunt
- > Warmwaterpunt
- > Gassenstijlpunt
- 1. Hemeelwaterfuser aluminium geïsoleerd

1. (volgen van ruften & dieldrangen) ----- Ø 80mm

2. PE stendaalende (geoleerd) ----- Ø 110mm

- Niet van takening meten.
- Alle maten in millimeters.
- Alle maten in die deur te meten en te controleren.

Inroaerwrande die wuik, rems koljinen en daarmee gelijk te meten. Het is niet toegestaan om de uitwendige scheidingsoverstructuur van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5076 bereikbaar zijn voor inroaer, hebben een volgens NEN 5076 bereikbaar inroaerwrande die volgt aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

- Bescherming tegen ratten en muizen: Een uitwendige scheidingsoverstructuur van een verollifiseerbare constructie of een andere afsluiting op een draagconstructie die breder is dan 0,04 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een opening die een draagconstructie van een voorziening voor

- a. luchtvervoer,
- b. de afvoer van rook
- c. de ont- en beschaling van een voorziening voor de afvoer van 5000 liter water en fecaliën

Daar waar openingen groter dan 0,04 m zijn, wordt een rooster toegepast voor het weren van ratten en muizen.

- Waterspaaie: Alle scheidingsoverstructuren binnen de badruimten hebben een volgens NEN 2778 bepaalde waterspaaie die gemiddeld 0,04 m groter is dan 0,04 m (NEN 5076/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,24 m (NEN 5076/2).

