

Berekening daglicht

10% daglicht per verblijfsgebied

Onder particulier opdrachtgeverschap mogen de voorschriften van bestaande bouw worden gehanteerd voor afdeling 3.11 daglicht. De eis van 10% equivalente daglichttoetreding voor verblijfsgebied is dan niet van toepassing. Aangetoond moet worden dat iedere verblijfsgebied beschikt over minimaal 0,5 m2 equivalente daglichtoppervlakte. Voor dit bouwplan is bekeken of ieder verblijfsruimte voldoet aan 10% daglichttoetreding

Verblijfsgebied 01

Oppervlakte glas		
Kozijn	Gevels	Opp
merk B	lg	1,24
merk C	lg	2,81
Merk D	vg	2,11
Merk E	vg	2,261
Merk F	rg	1,57
Merk G	rg	5,72
Merk H	rg	5,03
Merk I	ag	2,27
Merk J	ag	6,99
Merk K	ag	2,27
Totaal		32,271

opp. VG (m2)	vereist	aanwezig
72,33	7,233	32,271

Verblijfsgebied 02

Oppervlakte glas		
Kozijn	Gevels	Opp
merk P	lg	0,32
merk Q	vg	1,13
Merk R	vg	1,42
Merk S	vg	1,13
Merk T	rg	1,1
Totaal		5,1

opp. VG (m2)	vereist	aanwezig
25,53	2,553	5,1

Verblijfsgebied 03

Oppervlakte glas		
Kozijn	Gevels	Opp
merk X	lg	4,98
merk W	ag	1,13
Totaal		6,11

opp. VG (m2)	vereist	aanwezig
20,15	2,015	6,11