

Renvooi bouwbesluit

- Constructie**
1. Voor constructie zie tekening en berekening constructeur.
  2. Meets in het werk meten en controleren! Afwijkingen doorgeven aan architect.
  3. Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5086 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2.
  4. Vrije doorgang in verkeersruimten en binnendeurenkozijnen is minimaal 850x2300mm (bth).
- Installatie**
1. Voor installatie zie tekening en berekening installateur.
  2. Een te bouwen bouwwerk heeft bescherming tegen geluid van installaties
  3. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.7 van het bouwbesluit voorschriften zijn aangewezen, wordt de gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van de voorschriften
  4. De elektrischeinstallatie voldoet aan de NEN 1010, NEN 5310
  5. De drinkwaterinstallatie voldoet aan de NEN 1006

- Voerafscheidingen**
1. Een voerafscheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, heeft een hoogte van ten minste 1 m, gemeten vanaf de vloer.
  2. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam heeft een hoogte van ten minste 0,85 m, gemeten vanaf de vloer.

- Gezondheid**
1. een scheidingconstructie van een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan de ruimte tot 1 m boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m² s ±1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m² s ±1/2)
  2. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnenvallen van ruiten en muizen wordt tegengegaan. Een uitwendige scheidingconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van:
    - A. een afvoervoorziening voor luchtverversing
    - B. een afvoervoorziening voor rookgas, en
    - C. een on- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

- Brandveiligheid**
1. Voor brandveiligheid zie stukken adviseur brandveiligheid.
  2. Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar een woonfunctie heeft een gesloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer ruimtes die voldoen aan en zijn geprojecteerd volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555.

- Thermische isolatie**
1. Isolatiewaarden uitwendige scheidingconstructie conform berekening:
    - A. Vloer: minimaal Rc=3,7 m²K/W
    - B. Wand: minimaal Rc=4,7 m²K/W
    - C. Dak: minimaal Rc=6,3 m²K/W
    - D. Kozijnen, ramen en deuren gemiddeld maximaal U=1,65 W/m²K, maximaal U=2,2 W/m²K.

- Meterkast**
- Meterruimte uitvoeren conform NEN 2768, mantelbuizen conform voorschrift nuts-bedrijven.

Bouwmaterialen

- |   |                                           |   |                       |
|---|-------------------------------------------|---|-----------------------|
| — | bestaand metselwerk                       | — | hwa                   |
| — | metselwerk                                | — | dwa                   |
| — | alkalischbeton                            | — | ontslappingsstuk      |
| — | steenachtige lichte scheidingwand         | — | hwa: ft.              |
| — | isolatie                                  | — | fonteinje             |
| — | Voerlegels                                | — | o.                    |
| — | RM Rookmelder vlgre NEN 2555              | — | hemelwaterafvoer      |
| — | MV afvoerpunt mechanische ventilatie WTW  | — | oversort              |
| — | MV toevoerpunt mechanische ventilatie WTW | — | spdb.                 |
| — |                                           | — | skd.                  |
| — |                                           | — | standleiding          |
| — |                                           | — | vaafwasser            |
| — |                                           | — | wc.                   |
| — |                                           | — | wc.                   |
| — |                                           | — | wasmachine            |
| — |                                           | — | wp.                   |
| — |                                           | — | wt.                   |
| — |                                           | — | wasafel               |
| — |                                           | — | wtw.                  |
| — |                                           | — | warmte-terug-win unit |

voorgevel gewijzigd

linker gevel gewijzigd

achtergevel gewijzigd

rechter gevel gewijzigd

doorsnede A3

doorsnede A1

doorsnede A2

begane grond gewijzigd

rioleringsplan

situatie

Gemeente Deurne  
Sectie O, nummer 120  
Hees 15  
5756 PM, Vlierden



1381

Hees 15 Vlierden  
Verbouwing woonhuis

opdrachtgever  
bouwplan

Bestektekening  
plattegronden aanzichten en doorsneden

Omgevingsvergunning

datum  
03-05-2024  
schaal  
1:100 / 1:1000

bladnummer  
B01

De afbeelding mag worden verspreid of anderszins openbaar gemaakt, mits de afbeelding niet wordt verspreid of anderszins openbaar gemaakt.