Model gegevens

Model	:	Fijnstofberekening
Versie	:	ISL3a 2026.1
PreSRM versie	:	2.601
Stof:	:	PM10 - Fijnstof
Referentiejaar:	:	2026
Terreinruwheid	:	0,070

Rekenpunt resultaten

Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	Bron [µg/m³]	# > 24u limi...	# > AG limie...	Zeezout
3	De Luttere sweg 9	237667,00	515913,00	13,40	13,38	0,02	6,10	6,00	2,00
4	De Luttere sweg 11	237761,00	516125,00	13,25	13,23	0,02	6,00	6,00	2,00
5	De Luttere sweg 13	237839,00	516148,00	13,25	13,23	0,02	6,00	6,00	2,00
6	De kuilenweg 1	237929,00	515746,00	13,39	13,38	0,01	6,00	6,00	2,00
7	De Luttere sweg 5a	237549,00	515702,00	13,39	13,38	0,01	6,00	6,00	2,00
8	De Haarweg 22	238135,00	515832,00	14,11	14,10	0,01	6,00	6,00	2,00
9	De Haarweg 20 (agr.)	238110,00	515779,00	14,11	14,10	0,01	6,00	6,00	2,00
10	De Luttere sweg 7 (bedrijf	237623,00	515842,00	13,39	13,38	0,01	6,00	6,00	2,00

Agrarische bronnen

Agrarische bron - Gebouw 1, Stal D

X	237839,00	Y	515919,00	X	237839,00	Y	515919,00	Hoogte	1,50
Emis PM10	0,00060000	Int.diam.	0,50	Snelheid	0,40	Gas temp	285,0	Geb.bron	T
Mid X	237839,00	Mid Y	515919,00	Lengte	96,0	Breedte	26,3	Hoogte	6,0
Gebouwhoek	56,0								

Agrarische bron - Gebouw 2, Stal E

X	237785,00	Y	515925,00	X	237785,00	Y	515925,00	Hoogte	5,50
Emis PM10	0,00010000	Int.diam.	0,50	Snelheid	4,00	Gas temp	285,0	Geb.bron	T
Mid X	237785,00	Mid Y	515925,00	Lengte	45,3	Breedte	12,8	Hoogte	3,9
Gebouwhoek	56,0								