MATERIALEN

- prefab beton
- gemetseldwerk
- kalkzandsteen
- houtskeletbouw geïsoleerd
- isolatie wol
- isolatie hoogwaardig
- metalstud (voorzet) wand
- lichte scheidingswand
- lichte scheidingswand -19dB
- lichte scheidingswand hydro

SYMBOLEN

- entreepijl gebouw
- entreepijl woning
- meterkast electra
- meterkast warm
- nb inspectieluik maken in dooronvorschacht van meterkasten
- opstelplaats wtw unit
- opstelplaats koelkast
- opstelplaats kookeiland
- opstelplaats wasmachine/droger
- positie hemelwaterafvoer
- 30 min WBDBO + R250
- 60 min WBDBO + R250
- zelfsluitend
- 30 min WBDBO
- 60 min WBDBO
- rookmelder

BOUWBESLUIT

- br bedrijfsruimte
- be bergruimte
- tr toiletruimte
- bu buitenruimte
- vr verblijfsruimte
- or onderwijsruimte
- ro ontbeiruimte
- vkr verkeersruimte
- ebv extra beschermde vluchtweg
- bv beschermde vluchtroute

ALGEMEEN

- Isolatie-eisen conform NTA 8800, uitgangspunten cf rapportage Cauberg-Huygen.
- Brandwerende constructies:
- Brand van wolf buiten conform NEN 2778.
- Weerstandtheid van tilfochachten conform NEN 2778.
- Trappen vlg afleiding 2.4 en 2.5 van het bouwbesluit.
- Sluitwaringen/hekwerken i.p.v. trappen: breedte≥0,80m.
- Hellingbaan: hellingbaan conform NEN 2443 en NEN 1814 bouwbesluit.
- Inbraakweerbaarheid van, volgens NEN 5087 bepaalde, beeldbare gevelelem hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakweerdheid
- Ventilatie: ventilatie conform NEN 2080 en NEN 2089.
- De vrije doorgang van begangen vrijdam aan de eisen zoals gesteld in artikel 4.21 en 4.22 van het bouwbesluit 2012.
- Afmeting tiflexus minimaal 1,00m bij 2,05m, inwendige hoogte 2,3m.
- In de richting van de vluchtweg zijn alle begangen zonder hulpmiddelen te openen.
- De bouwkundige constructies en voorzieningen voldoen aan artikel 2.35 van het bouwbesluit 2012.
- Ventilatie van meterkasten conform NEN 2788.
- De bouwkundige constructie van een sanitaire ruimte voldoet aan artikel 3.23 van het bouwbesluit 2012.
- Elektrische installatie voldoet minimaal aan NEN 1010.
- De gas- en/of water- en/of stoomleidinginstallatie conform de minimale eisen uit het bouwbesluit en de NEN 2555.
- EI: wordt voorzien in zuuverlichting conform de minimale eisen uit het bouwbesluit en de NEN/EN 1838.
- Zelfsluitende ononggangsgedeuren uitvoeren met een vrijloopdranger.
- Voor de ventilatie van verblijfsruimtes conform bouwbesluit artikel 3.29 t/m art. 2.68a.
- Voor te nemen maatregelen ten behoeve van bouwfysica, akoestiek en duurzaamheid zie de rapportagen van Cauberg-Huygen.
- Voor te nemen maatregelen ten behoeve van brandveiligheid zie de rapportage van Cauberg-Huygen.

A.A.H. STRUIJCKENKADE



BURGEMEESTER VAN LEEUWENLAAN

PEIL=000+P=00,00+NAP

GEURST&
SCHULZE

Geurst & Schulze architecten bv
Kranenburgweg 136
2583 ER Den Haag

T 0031 (0)70 365 0948
info@geurst-schulze.nl
www.geurst-schulze.nl

project
Struijckenkade
A.H.H. Struijckenkade, Amsterdam

opdrachtgever
Woningcorporatie Rochdale

onderwerp
plattegrond blok B
begane grond

schaal
1 : 100

fase / versie
omgevingsvergunning
3

datum
03-11-2023

documentnummer
893 - OV - B010