



- Bepeking van ontwikkeling van brand en rook volgens Bbl paragraaf 4.2.7 en artikel 5.12
- Nieuwe ramen en deuren, hang- en sluitwerk volgens Bbl paragraaf 4.2.6
- Nieuwe vloeren, wanden en plafonds volgens Bbl paragraaf 4.3.2 en artikel 5.14
- Scheidingconstructie's, binnen bepaald volgens NEN 5077
- Heeft een karakteristieke geluidwereld die voldoet aan Bbl paragraaf 4.3.4
- Schachtconstructies, builen en binnen bepaalde volgens NEN 2778,
- Woning conform Bbl Paragraaf 4.3.5 Woning van de afdeling 4.4
- Vering van tocht in toilet en badruimtes volgens Bbl paragraaf 4.3.5, artikel 4.120 water opname
- Ventilatie/luikverversing volgens Bbl paragraaf 4.3.6 en artikel 5.115
- Housoverziening volgens Bbl Paragraaf 4.3.6
- Afvoer rookgas en lozevoer verbrandingslucht volgens Bbl Paragraaf 4.3.6 en artikel 5.16
- Woning uitvoeren tegen indringen van ratten en muizen volgens Bbl paragraaf 4.3.9
- Daghlichttoedreding nieuwbouw volgens Bbl paragraaf 4.3.10
- tC-waardes, volgens Bbl afdeling 4.4 en artikel 4.152,
- in m2/Kv: gevel >= 4.7 en dak >= 6.3,
- Ramen en kozijnen uitvoeren volgens Bbl artikel 4.153
- Alle laatste glasplaten bezetten met HR + glas, tenzij anders aangegeven
- Afmetingen verbruiksmateriaal volgens Bbl artikel 4.164
- Alle maatvoering deuren volgens Bbl artikel 4.179 artikel 4.180 en artikel 4.181
- Alle electra in de woning moet voldoen aan NEN 1010 conform Bbl paragraaf 4.7.2
- De warmwaterinstallatie moeten voldoen aan NEN 1006 conform Bbl paragraaf 4.7.3
- Capaciteit van afvoer van afvalwater en hemelwater moet voldoen aan NEN 3215
- conform Bbl paragraaf 4.7.4
- Alle meubelen uitvoeren volgens NEN 2555 conform Bbl artikel 4.211
- Volgens NEN 3569 wordt al het gas geplaatst tot 900 mm boven de vloer uitgevoerd met gelageld veiligheidsglas
- Indien het niet mogelijk is, aan bovenstaande te voldoen volgens van rechtsens verkregen nieuw conform Bbl afdeling 5.2 en 5.3

gemeente: Deurne
sectie: DNE00-G
nummer: 4221

