



RENVOOI ALGEMEEN

- ALGEMEEN**
Alle maten in mm.
Keukeninbouw is indicatief.
Badkamer- en toiletinbouw is indicatief.
Podde installaties is indicatief.
- INBRAAKVEERENDHEID**
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies minimaal weersclassificatie 2.
- BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID**
Hoogverschillen, zoals bedoeld in BBL artikel 4.182, zijn kleiner dan 0,02m of worden overbrugd door een lift of hellingbaan.
- CONSTRUCTIE**
Constructie volgens berekening en tekeningen constructeur.
- TRAPPEN EN BALUSTADES**
Hoogverschillen, zoals bedoeld in BBL artikel 4.25 worden overbrugd door een vaste trap of vaste hellingbaan.
opbreedte: 184-eren (DIN 5116 op tredes)
aanreeds: 220mm
helling: op 300mm boven voorlooptrede
Balustrade: 1000+vl. heeft geen opstapmogelijkheden tussen 0,2m en 0,7m boven de vloer ter voorkoming van het overkauteren en heeft geen openingen met een breedte > 0,1m.
- VRIJE DOORGANG**
Een doorgang naar een ruimte als bedoeld in BBL artikel 4.180 heeft een vrije breedte van min. 800mm, en een vrije hoogte van 2200mm.
- INSTALLATIES**
De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010, NEN 5310.
De drinkwaterinstallatie voldoet aan NEN 1006.
Ventilatie-installatie volgens leverancier ventilatiesysteem.
- ZONNEPANELEN**
Zonnepanelen zijn indicatief weergegeven.
Definitieve aantal en positie panelen conform BENG-berekening.
- SOULFYSICA**
R-waarden volgens NTA8800 conform BENG-berekening.
Luchtdichtheid conform BENG-berekening.
- BRANDVEILIGHEID**
Elke woning is een brandcompartiment, sub- en beschermd subbrandcompartiment.
- WEGING VAN RATTEN EN MUIZEN**
Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitnodiging van: a. een afvoervoorziening voor luchtverversing, b. een afvoervoorziening voor rookgas, en c. een ont- en beschoteling van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.
- WEGING VAN VOCHT**
De constructie als bedoeld in BBL artikel 4.118 is waterdicht.
De wanden van de toiletruimte/badruimte heeft tot 1,2m hoogte boven de vloer en bov. een bad of douche over een lengte van ten minste 3m. Ook een hoogte van 2,1m boven de vloer een waterdichtheid die gemiddeld < 0,01 kg/(m².s) en nergens > 0,2 kg/(m².s) conform NEN2778.

RENVOOI MATERIALEN

- = gevelsteen
- = kalkzandsteen
- = niet dragende lichte scheidingswanden
- = isolatie

RENVOOI SYMBOLEN

- = niet isolerende rookruiter aangesloten op elec.netwerk v. secundaire energievoorziening volgens NEN2555
- = stalen kolommen v.o.c.

RENVOOI AFKORTINGEN

- dr = opstelplaats droger
- hw = huishoudstofdruer
- kt = opstelplaats kooktoestel
- mk = meubelkast
- sk = stalen kolom
- v.o.c. = volgens opgave constructeur
- v.o.l. = volgens opgave leverancier
- v.o.f. = volgens opgave fabrikant
- wp = opstelplaats warmtepomp
- vw = opstelplaats gebelindoord ventilatiesysteem met warmterugwinning

PROJECT
7 WONINGEN LUCHEN, WATERJUFFER MIERLO

WERKNUMMER
B24/3759

OPDRACHTGEVER
CEDRUS VASTGOED ONTWIKKELING B.V.

GEENDEWEGE 12 5708BB HELMOND
T. +31(0)651315563
M: m@cedrusvastgoed.nl

TEKENINGNUMMER
t-101

FASE
OMGEVINGSVERGUNNING

ONDERDEEL
KAVEL 04 T/M 07
PLATTEGRONDEN, GEVELS EN DOORSNEDES

DATUM 28-06-2024 **REVISIE** **REVISIEDATUM**

SCHAAL 1:100 **FORMAAT** 1050 x 594 **MODELLEUR** SH

