

- alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur Zonnenveld
- alle brandveiligheids uitgangspunten volgens opgave adviseur brandveiligheid Peutz
- alle elektrische uitgangspunten volgens opgave adviseur installatie Techniphen
- alle akoestische en bouwfysische uitgangspunten volgens opgave adviseur bouwfysica Peutz
- inrichting installaties indicatief, voor positie installaties, doorvoeren etc. zie tekening installatieadviseur Techniphen
- terreininrichting en groenplan volgens opgave adviseur Louis Van Vliet
- afwerkingen en kleuren volgens afwerktekeningen niet genoemd
- indien merkten worden omgerekend geldt d. STABU standaard geldt d. "peiljoorvanding"

[illegible][illegible]

- De zijde van een constructieonderdeel (geen dak) die grenst aan de buitenruimte, van een bouwwerk waarvan en voor personen bestemde vries- en sneeuwlaag is boven het niveau van ijs, voldoet vanaf het aansluitende niveau tot een hoogte van ten minste 2,5 m aan brandklasse B1
- Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenruimte en hoger ligt dan 13 m, voldoet aan brandklasse B1
- In eeflijking van het bovenstaande voldoet een deur, een raam, een kozijn en een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel aan:
 - **Brandveiligheid (zie 4.120-4.121)**
 - Itz waarde $\geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ s} / \text{m}^3$
 - Itz gevel $\geq 4,7 \text{ m}^2 \text{ s} / \text{m}^3$
 - Itz dak $\geq 8,3 \text{ m}^2 \text{ s} / \text{m}^3$
 - **Reukafvoer (zie 4.120-4.121)**
 - Reukafvoer afvoeropening $\geq 25 \text{ cm}^2$ per m

brandwerende, baksteen, technische ruimte >30m³
- brandontsmettend gebouwschil: >150cm²
- brandontsmettend met meerdere verdiepingen
- weerstand brandontsmettend >veertien (90/20/20)
- tussen brandontsmettende: 60cm
- tussen brandontsmettend en extra beschermde vluchtweg: 30 min.
- bepaling weerstand brandontsmettend en >veertien op
spiegelhoogte van plaats

Verder uitbesteding van brand en rook (2001, art. 4.56A.43)

• weideveld bodengraving tussen sub-zeep en beschermd sub-comp. = R200
• weideveld rooide, tussen beschermd sub-comp. = R200

Vischstroom (BSL 4.64.4.71)
• bodem is bedekt met vlechtegruis naar openbare weg
• loopafstand tot uitgang sub-comp. max. 30m

Wolvenlaan LIT (BSL 4.77)

• voorflansde: ten minste een verrijpingsruimte van 11m² en 3m breed

Toeleiders en bodemrijke (4.165-4.170 BSL)
• toeleit ten minste 0,9 x 1,2 m.
• bodemrijke ten minste 1 m² en 0,6m breed
• toeleit + bodemrijke 2,2 m² en 0,9m breed
• integraal toegankelijk toeleit ten minste 1,05m x 2,2m

Buizerlaan (4.174 BSL)

Invalsvaardigheid (BBL art. 4.99 - 4.100) - deuren ramen en kappen waarvoor klasse 2	Vrije oorgang (art. 4.179A-4.179D BBL) - draagvlak deuren 1650mm x 2100mm - 14 toegangen naar koppelruimte 1,00 - gemiddelde geluidsbelasting deurendoor als een vrijbelijding is hoger ligt dan 12,5 m³ of toegangskapverval (x 3,50) met meer 1,5m - binnen toegangskapverval deurendoor teel-niveau 1,2m vrije breedte
Beveiliging gebouwd aan buiten (BBL art. 4.101-4.104) - de kansdelende geluidswering aan de gevel in een vrijbelijding mag niet lager zijn dan de maximale geluidbelasting - 35dB - in een vrijbelijding mag de kansdelende geluidswering niet lager zijn dan de maximale geluidbelasting - 35 dB	Roosteren (BBL art. 4.211) - eel of meerdere roosters conform NEN2555

 betonwand
 brand-en rookwerendheid 30 min.
 brand-en rookwerendheid 60 min.
 brand-en rookwerendheid 90 min.

	isolië / voorzetgevel		Droge buisleiding (afleiding)
	niet-dragende vloerscheidende wand		Brandweer sleutelkluis
			Zelfsluitend

	metaalwerk donker		Noodverlichting
	metaalwerk licht		melder, rook, optisch

	wasme meterkast		buskroostel
	verdelers vloerverwarming		handmelder

	waarmachine/roger		drankhoudende
	wv installatie		brandveerlief
	handbooklink		blutegel

	vloerbedekking		
	tegels - badkamer, wanden en vloer, conform afwerkstaat	NO	noodoverstort
	niveau - peil		schacht

	100	antrede		
		uitgang		draai-cirkel 1500mm
		entree		enkel glas

X,XX	bouwnummer appartement	●●	beveiligd dubbel glas
\$	deur is openen van allebei kanten (vluchtroute)	⊗	armatuur (plafond)
KJM	deur met kloofragniet	+⊗	wandarmatuur

- vanuit straat met hoogveloor
- van binnenuit
- met gevel onderhoud installatie op dak
- (tijdelijk) geluidscherm met voorzieningen voor tops access met afvoer, klim- en bouwtechnieken