

|     |                       |                          |                           |                      |                                                                                                  |                       |                                                                                                     |
|-----|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 283 | A J Ernststraat       | Fase                     | Datum                     | Wijz.                |                                                                                                  | KLEUR-/MATERIAALSTAAT |                                                                                                     |
|     |                       | DO/AO                    | 17.12.2024                |                      |                                                                                                  |                       |                                                                                                     |
|     |                       |                          |                           |                      |                                                                                                  |                       |                                                                                                     |
|     |                       |                          | Onderdeel                 | Materiaal            | Kleur                                                                                            | Merk                  | Omschrijving                                                                                        |
|     |                       | 00 Constructie           |                           |                      |                                                                                                  |                       |                                                                                                     |
|     |                       |                          | Gevelpenant               | Beton                | -                                                                                                | -                     | Prefab beton 350mm, binnenzijde = kistzijde/zichtwerk (conform constructeur)                        |
|     |                       |                          | Wanden (kern)             | Beton                | -                                                                                                | -                     | Prefab beton 250mm, binnenzijde = kistzijde/zichtwerk, gevinderde stortzijde (conform constructeur) |
|     |                       |                          | Dragende wanden           | Kalkzandsteen        | -                                                                                                | -                     | Hoogbouw elementen 175/250mm (conform constructeur)                                                 |
|     |                       |                          | Staalprofiel              | Staal                | Wit (RAL 9016)                                                                                   | -                     | Constructiestaal HEB260 (conform constructeur)                                                      |
|     |                       |                          | Vloeren (bgg)             | Beton                | -                                                                                                | -                     | Geisoleerde kanaalplaat 260mm (conform constructeur)                                                |
|     |                       |                          | Verdiepingsvloeren        | Beton                | -                                                                                                | -                     | Breedplaatvloer 260mm (conform constructeur)                                                        |
|     |                       |                          | Pergola                   | Staal                | Verzinkt + RAL 6001                                                                              | -                     | Constructiestaal 250x250x8mm, smalle radius, verzonken bevestiging (conform constructeur)           |
|     |                       | 01 Gevel                 |                           |                      |                                                                                                  |                       |                                                                                                     |
|     |                       |                          | Gevelconstructie          | HSB                  | -                                                                                                | -                     | Prefab element, SLS 285mm voorzien van vlas/houtvezelisolatie, osb en gipskartonplaat incl. folies  |
|     |                       |                          | Gevelconstructie (penant) | HSB                  |                                                                                                  | -                     | Regelwerk SLS 180mmvoorzien van vlas/houtvezelisolatie incl. folies                                 |
|     |                       |                          | Gevelafwerking            | Keramisch            | Trondheim (grijsbeige)                                                                           | ABC Nordic            | Keramische gevel, 400x250mm, laagmaat 200mm + verband 100mm                                         |
|     |                       |                          | Waterslag/afdekker        | Aluminium            | Grijsbeige (RAL 7030)                                                                            |                       | Zetwerk, maatvoering en poedercoat afwerking passend bij gevelafwerking: mat hamerslag              |
|     |                       |                          | Roostergevel              | GVK                  | Groen (RAL 6001)                                                                                 | Vink, Geveka o.g.     | Persrooster 38x38mm, bevestiging met RVS m-klemmen. Achterconstructie in kleur folie                |
|     |                       |                          | Roosterplafond            | GVK                  | Groen (RAL 6001)                                                                                 | Vink, Geveka o.g.     | Persrooster 38x38mm, bevestiging met RVS m-klemmen. Achterconstructie in kleur pergola              |
|     |                       | 02 Gevelopeningen        |                           |                      |                                                                                                  |                       |                                                                                                     |
|     |                       |                          | Entreepui                 | Aluminium            | Horizon (grijs)                                                                                  | Reynears              | Masterline8 kozijnsysteem, gelijke profielen 107mm breed profiel, beslag en scharnier in kleur      |
|     |                       |                          | Pui                       | Aluminium            | Horizon (grijs)                                                                                  | Reynears              | Masterline8 kozijnsysteem, 141mm extra breed profiel, beslag en scharnier in kleur                  |
|     |                       |                          | Toegangsdeur (in pui)     | Aluminium            | Horizon (grijs)                                                                                  | Reynears              | Deur met beplating, beslag en rolscharnier in kleur. incl deurautomaat                              |
|     |                       |                          | Raamsstrook               | Aluminium            | Horizon (grijs)                                                                                  | Reynears              | Masterline8 kozijnsysteem, 141mm extra breed profiel                                                |
|     |                       |                          | Draaiende delen           | Aluminium            | Horizon (grijs)                                                                                  | -                     | Masterline8 kozijnsysteem, vleugel bedekend, beslag en scharnier in kleur                           |
|     |                       |                          | Beglazing                 | Isolatieglas         | Grijs getint (voorkeur)                                                                          | -                     | Isolatieglas conform BENG berekening                                                                |
|     |                       |                          | Zetwerk                   | Aluminium            | Horizon (grijs)                                                                                  | -                     | Zetwerk en kaders kozijnen, poedercoat: Axalta Anodic Horizon SD201C7357320                         |
|     |                       | 03 Terras                |                           |                      |                                                                                                  |                       |                                                                                                     |
|     |                       |                          | Tegelvloer                | Beton                | -                                                                                                | -                     | Betontegel 300x300mm op tegeldragers                                                                |
|     |                       |                          | Looppad                   | Abrikozenpitten      | -                                                                                                | -                     | Looppad op daktuin, afmeting conform tekening                                                       |
|     |                       |                          | Plantenbak                | Staal                | Verzinkt                                                                                         | -                     | Plantenbak en randafwerkingen tbv. daktuin, afmeting conform tekening                               |
|     |                       |                          | Balustrade                | Staal + RVS          | Verzinkt                                                                                         |                       | Strip 50x10mm incl. horizontale RVS spankabels                                                      |
|     |                       | 04 Daken                 |                           |                      |                                                                                                  |                       |                                                                                                     |
|     |                       |                          | Dakbedekking              | EPDM/bitumen         | -                                                                                                | Royal Novoproof o.g.  | DA-G lichtgrijze ongewapende gevulkaniseerde EPDM dakbanen, passend bij functionele invulling dak.  |
|     |                       |                          | Polderdak                 | -                    |                                                                                                  |                       | Retentiekratten tbv, waterberging 80mm (conform adviseur)                                           |
|     |                       |                          | Groendak                  | -                    | -                                                                                                | -                     | Semi-extensief groendaksysteem, substraat 150-350mm (conform adviseur)                              |
|     |                       |                          | Hemelwaterafvoer          | PE                   | -                                                                                                | -                     | HWA achter gevelbekleding of via schacht.                                                           |
|     |                       |                          | Noodoverstort             | Aluminium            | RAL ntb.                                                                                         | -                     | Zetwerk, passend in kleur en afmeting bij gevelafwerking, posities nader te bepalen.                |
|     |                       |                          | Installatie               | Divers               | RAL ntb.                                                                                         | -                     | In het zicht zijnde installatie onderdelen poedercoaten in kleur, passend bij invulling dak         |
|     |                       | 05 Overige               |                           |                      |                                                                                                  |                       |                                                                                                     |
|     |                       |                          | Postvakken/Bellentableau  | RVS                  | Horizon (grijs)                                                                                  | Sielde/Oostwoud       | Geïntegreerd in 1 vlakke plaat, binnen-buiten variant, opgenomen in entreepui, confrom fragment     |
|     |                       |                          | Fietsenstalling           | Staal                | Verzinkt                                                                                         | Velopa o.g.           | Enkellaags en etagerekken, aantal en afmeting comform calculatie parkeerbehoefte                    |
|     |                       | 06 Trappen/Lift          |                           |                      |                                                                                                  |                       |                                                                                                     |
|     |                       |                          | Hoofdtrap                 | Beton                | -                                                                                                | -                     | Prefab betontrap met antislip op tredevlak (zandstraal structuur)                                   |
|     |                       |                          | Trapleuning               | Staal                | Grijs (RAL 7044)                                                                                 | -                     | Leuning 50x10mm op afstandhouder en rozet. Kleur passend bij beton                                  |
|     |                       |                          | Lift                      | RVS                  | -                                                                                                | Kone o.g.             | RVS afwerking voor gehele lift, incl spiegel en leuning. afwerking tpv. entreehal confrom fragment  |
|     |                       |                          | Verlichting               | LED                  | -                                                                                                | -                     | LED profiel tussen betonwanden, 3000K, vlak in spuitwerk, conform detail architect                  |
|     |                       |                          | Plafondafwerking          | Akoestisch spuitwerk | Grijs (RAL 7044)                                                                                 | Asona                 | Sonaspray K13 akoestisch spuitwerk, minimale laagdikte 25mm. Kleur passend bij beton                |
|     |                       | 07 Interieur (entreehal) |                           |                      |                                                                                                  |                       |                                                                                                     |
|     |                       |                          | Wanden                    | Beton                | -                                                                                                | -                     | Prefab beton, binnenzijde = kistzijde/zichtwerk, gevinderde stortzijde (conform constructeur)       |
|     |                       |                          | Vloerafwerking            | Beton                | Grijs                                                                                            | -                     | Gevlinderde betonvloer, 90mm (ter vervanging zandcementdekvloer), kleur passend bij prefab beton    |
|     |                       |                          | Entreemat                 | Schraapmat           |                                                                                                  | Storax                | Entreda, aluminiumprofiel met borstels, vlak in afwerkvloer, kleur en afmeting ntb                  |
|     |                       |                          | Plafond                   | GVK                  | Groen (RAL 6001)                                                                                 | Vink, Geveka o.g.     | Persrooster 38x38mm, bevestiging met RVS m-klemmen.                                                 |
|     |                       |                          | Plafondafwerking          | Akoestisch spuitwerk | Grijs (RAL 7044)                                                                                 | Asona                 | Sonaspray K13 akoestisch spuitwerk, minimale laagdikte 25mm, ook boven rooster                      |
|     |                       |                          | Verlichting               | Led                  | Wit                                                                                              | Trilux                | Tugra 1586mm, 3000K, pendel vrij in ruimte, incl. noodunit                                          |
|     |                       |                          | Wandafwerking             | HPL fineer (paneel)  | RVS (look)                                                                                       | Abet o.g.             | Paneelwand tpv. lift, vlak met binnendeuren. kleur, type en detaillling ntb.                        |
|     |                       |                          | Wandafwerking             | HPL fineer (paneel)  | Eiken                                                                                            | Abet o.g.             | Paneelwand en deur naar ruimte 00.07, vlak met binnendeur. kleur, type en detaillling ntb.          |
|     |                       | 08 Interieur (lifthal)   |                           |                      |                                                                                                  |                       |                                                                                                     |
|     |                       |                          | Wanden                    | Beton                | -                                                                                                | -                     | Prefab beton, halzijde = kistzijde/zichtwerk, gevinderde stortzijde (conform constructeur)          |
|     |                       |                          | Wandafwerking             | Spuitwerk            | Grijs (RAL 7044)                                                                                 | Brander               | Crystal (grof), spuitpleister op kalkzandsteen en metal-stud woanden                                |
|     |                       |                          | Vloerafwerking            | Rubber               | M123 (Bruin)                                                                                     | Artigo                | Rubber noppen tegels, strokend aanbrengen. kleur: NCS S7005-y50r, geen plint                        |
|     |                       |                          | Plafondafwerking          | Akoestisch spuitwerk | Grijs (RAL 7044)                                                                                 | Asona                 | Sonaspray K13 akoestisch spuitwerk, minimale laagdikte 25mm. Kleur passend bij beton                |
|     |                       |                          | Binnendeuren (rooksluis)  | Hout                 | Grijs (RAL 7044)                                                                                 | Berkvens              | Hardhouten kozijnen met stompe binnendeur, zijpaneel en glasvullingl, RVS paumelles en deurbeslag   |
|     |                       |                          | Binnendeuren (vluchtrap)  | Hout                 | Bruin (NCS S7005-y50r)                                                                           | -                     | Hardhouten kozijnen met stompe binnendeur, RVS paumelles en deurbeslag, type en detaillling ntb.    |
|     |                       |                          | Verlichting               | LED                  | -                                                                                                | -                     | LED profiel tussen betonwanden, 3000K, vlak in spuitwerk, conform detail architect                  |
|     |                       |                          | Verlichting               | LED                  | Wit (RAL 9016)                                                                                   | Trilux                | Sonnos opbouw downlight 148mm, 3000K, posities door architect. Voorkeur voor grijze kleur!          |
|     |                       | 09 interieur (hal)       |                           |                      |                                                                                                  |                       |                                                                                                     |
|     |                       |                          | Wanden                    | Beton                | -                                                                                                | -                     | Prefab beton, halzijde = kistzijde/zichtwerk, gevinderde stortzijde (conform constructeur)          |
|     |                       |                          | Wandafwerking             | Spuitwerk            | Grijs (RAL 7044)                                                                                 | Brander               | Crystal (grof), spuitpleister op kalkzandsteen en metal-stud woanden                                |
|     |                       |                          | Vloerafwerking            | Tapijt               | Trance                                                                                           | Donkersloot           | Tapijt (BR.20.17.BT60), uitvoering passend bij prefab beton en rubbertegel, geen plint              |
|     |                       |                          | Plafondafwerking          | Akoestisch spuitwerk | Grijs (RAL 7044)                                                                                 | Asona                 | Sonaspray K13 akoestisch spuitwerk, minimale laagdikte 25mm                                         |
|     | Binnendeuren (entree) | Hout                     | Grijs (RAL 7044)          | Berkvens             | Hardhouten kozijnen met stompe woningtoegangsdeur, RVS paumelles en deurbeslag, positie spion en |                       |                                                                                                     |
|     | Verlichting           | LED                      | Wit (RAL 9016)            | Trilux               | Sonnos opbouw downlight 148mm, 3000K, posities door architect. Voorkeur voor grijze kleur!       |                       |                                                                                                     |

\* overige en aanvullende materialen exterieur en interieur in verdere uitwerking

\* commerciële ruimtes begane grond, casco afwerking.

\* afwerking interieur woningen ntb.

\* geen directe (punt) verlichting gericht naar of gemonteerd aan gevels tenzij anders aangegeven door architect.

\* verlichting gemeenschappelijke gebouwdelen conform tekening architect.

\* bewegwijzing, huisnummers ntv. in overleg met architect