Oplosmiddelenboekhouding Woodvision

Impregeermiddelen kalender jaar 2025							Consumptie (kg/ jaar)		VOS verdeling (%)						Diffuse emissies naar lucht (kg/ jaar)					
											Impregneren		Coaten					Impregneren		Coaten	
Product	Leverancier	Naam bestandsdeel	CAS	Dampspanning (bij 20˚C)	Proces toepassing (impregneren/ coaten)	Oplosmiddel % (hoogste waarde)	Totaal verbruik product (kg)	Oplosmiddel deel (kg) (l1)	Afval (O6)	Opgenomen in product (O7)	Mengbak impregneren (O4)	Opening impregneer ketel (O4)	Coating (O4)	Drogen product (O4)	Afval (O6)	Opgenomen in product (O7)	Mengbak impregneren (O4)	Opening impregneer ketel (O4)	Coating (O4)	Drogen product (O4)
Activiteit - Dompelen (activiteit nummer 10 'Coating van hout' in tabel 4.438a van paragraaf 4.34 Oplosmiddeleninstlalatie van het Bal)																				
Total panel plus black	Arxada	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	112-34-5	0,01hPa (20˚C)	Coaten/ dompelen	1,000%	11000	110												
Total panel plus black	Arxada	1,2-Propyleenglycol	57-55-6	20Pa (25˚C)	Coaten/ dompelen	0,100%	11000	11												
							Totalen	**121**												
Activiteit - Impregeren (activiteit nummer 12 'Impregneren van hout' in tabel 4.438a van paragraaf 4.34 Oplosmiddeleninstallatie van het Bal)																				
Tanalith E3475	Arxada	Ethanolamine	141-43-5	0,5hPa (20˚C)	Impregneren	40,000%	71000	28400	0	92	3	3		2	0	26.128	852	852		568
Tanagard 3790	Arxada	1,2-Propyleenglycol	57-55-6	20Pa (25˚C)	Impregneren	60,000%	1700	1020	0	92	3	3		2	0	938	31	31		20
Wolmanit Procolor brown 5002	Wolman	benzylalcohol	100-51-6	0,1hPa (20˚C)	Impregneren	3,000%	200	6	0	92	3	3		2	0	6	0	0		0
Wolmanit Procolor brown 5002	Wolman	azijnzuur	64-19-7	154hPa (20˚C)	Impregneren	3,000%	200	6	0	92	3	3		2	0	6	0	0		0
Tanalith E9850	Arxada	Ethanolamine	141-43-5	0,5hPa (20˚C)	Impregneren	30,000%	2800	840	0	92	3	3		2	0	773	25	25		17
Tanalith E9850	Arxada	1,2-Propyleenglycol	57-55-6	20Pa (25˚C)	Impregneren	1,000%	2800	28	0	92	3	3		2	0	26	1	1		1
Tanalith E9850	Arxada	Methanol	67-56-1	169,27hPa (25˚C)	Impregneren	1,000%	2800	28	0	92	3	3		2	0	26	1	1		1
							Totalen	**30328**							**0**	**27901,76**	**909,84**	**909,84**		**606,56**

Impregeermiddelen kalender jaar 2026 (overgangsperiode voor vervangen conserveringsmiddelen)							Consumptie (kg/ jaar)		VOS verdeling (%)						Diffuse emissies naar lucht (kg/ jaar)					
											Impregneren		Coaten					Impregneren		Coaten	
Product	Leverancier	Naam bestandsdeel	CAS	Dampspanning (bij 20˚C)	Proces toepassing (impregneren/ coaten)	Oplosmiddel % (hoogste waarde)	Totaal verbruik product (kg)	Oplosmiddel deel (kg) (l1)	Afval (O6)	Opgenomen in product (O7)	Mengbak impregneren (O4)	Opening impregneer ketel (O4)	Coating (O4)	Drogen product (O4)	Afval (O6)	Opgenomen in product (O7)	Mengbak impregneren (O4)	Opening impregneer ketel (O4)	Coating (O4)	Drogen product (O4)
Activiteit - Dompelen (activiteit nummer 10 'Coating van hout' in tabel 4.438a van paragraaf 4.34 Oplosmiddeleninstlalatie van het Bal)																				
Total panel plus black	Arxada	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	112-34-5	0,01hPa (20˚C)	Coaten/ dompelen	1,000%	11000	110												
Total panel plus black	Arxada	1,2-Propyleenglycol	57-55-6	20Pa (25˚C)	Coaten/ dompelen	0,100%	11000	11												
							Totalen	**121**												
Activiteit - Impregeren (activiteit nummer 12 'Impregneren van hout' in tabel 4.438a van paragraaf 4.34 Oplosmiddeleninstallatie van het Bal)																				
Tanalith E3475	Arxada	Ethanolamine	141-43-5	0,5hPa (20˚C)	Impregneren	40,000%	35000	14000	0	92	3	3		2	0	12.880	420	420		280
Tanagard 3790	Arxada	1,2-Propyleenglycol	57-55-6	20Pa (25˚C)	Impregneren	60,000%	1700	1020	0	92	3	3		2	0	938	31	31		20
Wolmanit Procolor brown 5002	Wolman	benzylalcohol	100-51-6	0,1hPa (20˚C)	Impregneren	3,000%	200	6	0	92	3	3		2	0	6	0	0		0
Wolmanit Procolor brown 5002	Wolman	azijnzuur	64-19-7	154hPa (20˚C)	Impregneren	3,000%	200	6	0	92	3	3		2	0	6	0	0		0
Tanalith E9850	Arxada	Ethanolamine	141-43-5	0,5hPa (20˚C)	Impregneren	30,000%	36000	10800	0	92	3	3		2	0	9.936	324	324		216
Tanalith E9850	Arxada	1,2-Propyleenglycol	57-55-6	20Pa (25˚C)	Impregneren	1,000%	36000	360	0	92	3	3		2	0	331	11	11		7
Tanalith E9850	Arxada	Methanol	67-56-1	169,27hPa (25˚C)	Impregneren	1,000%	36000	360	0	92	3	3		2	0	331	11	11		7
							Totalen	**26552**							**0**	**24427,84**	**796,56**	**796,56**		**531,04**

Impregeermiddelen kalender jaar 2027 (eind situatie waarbij conserveringsmiddelen vervangen zijn)							Consumptie (kg/ jaar)		VOS verdeling (%)						Diffuse emissies naar lucht (kg/ jaar)					
											Impregneren		Coaten					Impregneren		Coaten	
Product	Leverancier	Naam bestandsdeel	CAS	Dampspanning (bij 20˚C)	Proces toepassing (impregneren/ coaten)	Oplosmiddel % (hoogste waarde)	Totaal verbruik product (kg)	Oplosmiddel deel (kg) (l1)	Afval (O6)	Opgenomen in product (O7)	Mengbak impregneren (O4)	Opening impregneer ketel (O4)	Coating (O4)	Drogen product (O4)	Afval (O6)	Opgenomen in product (O7)	Mengbak impregneren (O4)	Opening impregneer ketel (O4)	Coating (O4)	Drogen product (O4)
Activiteit - Dompelen (activiteit nummer 10 'Coating van hout' in tabel 4.438a van paragraaf 4.34 Oplosmiddeleninstlalatie van het Bal)																				
Total panel plus black	Arxada	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	112-34-5	0,01hPa (20˚C)	Coaten/ dompelen	1,000%	11000	110												
Total panel plus black	Arxada	1,2-Propyleenglycol	57-55-6	20Pa (25˚C)	Coaten/ dompelen	0,100%	11000	11												
							Totalen	**121**												
Activiteit - Impregeren (activiteit nummer 12 'Impregneren van hout' in tabel 4.438a van paragraaf 4.34 Oplosmiddeleninstallatie van het Bal)																				
Tanagard 3790	Arxada	1,2-Propyleenglycol	57-55-6	20Pa (25˚C)	Impregneren	60,000%	1700	1020	0	92	3	3		2	0	938	31	31		20
Wolmanit Procolor brown 5002	Wolman	benzylalcohol	100-51-6	0,1hPa (20˚C)	Impregneren	3,000%	200	6	0	92	3	3		2	0	6	0	0		0
Wolmanit Procolor brown 5002	Wolman	azijnzuur	64-19-7	154hPa (20˚C)	Impregneren	3,000%	200	6	0	92	3	3		2	0	6	0	0		0
Tanalith E9850	Arxada	Ethanolamine	141-43-5	0,5hPa (20˚C)	Impregneren	30,000%	71000	21300	0	92	3	3		2	0	19.596	639	639		426
Tanalith E9850	Arxada	1,2-Propyleenglycol	57-55-6	20Pa (25˚C)	Impregneren	1,000%	71000	710	0	92	3	3		2	0	653	21	21		14
Tanalith E9850	Arxada	Methanol	67-56-1	169,27hPa (25˚C)	Impregneren	1,000%	71000	710	0	92	3	3		2	0	653	21	21		14
							Totalen	**23752**							**0**	**21851,84**	**712,56**	**712,56**		**475,04**