



veiligheidsglas

De volgende beglazing uitvoeren in veiligheidsbeglazing, conform NEN3569:2016, NEN-EN 1990 en NEN2608:

- scheidingconstructies en beweegbare constructie-onderdelen bij ontsluitingswegen tussen ≥ 0,85 m en ≤ 1,4 m. → vloerpeil
- scheidingconstructies en beweegbare constructie-onderdelen ≤ 0,85 m.
- deurconstructies (= deur, inclusief kozijn, zij- en bovenlicht en raampanelen) ≤ 1,4 m. → vloerpeil
- draaiende delen
- opend naar aanvalzijde
- slechts aan 1 zijde bereikbaar
- indien H < 0,70m: beide zijden veiligheidsglas. Indien H ≥ 0,70m in gesloten toestand: bereikbare zijde veiligheidsglas

Veiligheidsbeglazing uitvoeren als:

- getaagd veiligheidsglas minimaal klasse 2(B)2, bijvoorbeeld glas 33.1 of
- thermisch gehard veiligheidsglas minimaal klasse 1(C)3, bijvoorbeeld 4 mm gehard glas.

uiteindelijk gladte door leverancier te bepalen

toegepaste materialen:

paragraaf 4.2.6 Bepijking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie artikel 4.39 Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnee groter dan 0,015 m², voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

paragraaf 4.2.7 Bepijking van het ontwikkelen van brand en rook in het gebouw zijn geen beschermde en extra beschermde vluchtrouten aanwezig

brandklasse, overige	rookklasse
artikel 4.43 binnenspeervak (vloerafwerking en plafond)	D
artikel 4.44 buitenspeervak, gevels B/C1 en B/C2	D
• ramen, deuren en kozijn en gelijk te stellen constructieonderdelen	D
artikel 4.45 besloopbaar vlak	Dn
• binnenlucht, trap, vloer of hellingbaan	Dn
• buitenlucht, trap, vloer of hellingbaan	Dn
artikel 4.45a elektrische kledingen en pijpsolatie	Dn
• 1. elektrische leiding grenzend aan binnenlucht	Dn
• 2. elektrische leiding grenzend aan buitenlucht	Dn
• 3. pijpsolatie grenzend aan binnenlucht	Dn
• 4. pijpsolatie grenzend aan buitenlucht	Dn
artikel 4.47 dakoppervlak	geen eis
vloer bestemd voor personen > 5 m	

kleur- & materiaalstaat

onderdelen	materiaal	kleur
gevel - gevelmetselwerk - voegwerk - hellende gevels - felsen - gevel sporthal - gevel kolommen - overige gevels - naden - vloerpeil - verticale ribben - gevelaccidenen - laders, boeien - vrijstaand kolom (boom)	- baksteen - metselspecie - sandwichpanelen - aluminium - sandwichpanelen - aluminium composiet - volkern beplating - terugliggend U-profiel - aluminium - aluminium composiet - aluminium composiet - gelamineerd hout	- bruinzwart - antraciet, 8mm terugliggend - aluminium grijs, RAL 9007 - aluminium grijs, RAL 9007 - houtlook, PW17G - houtlook, PW17G - houtlook, PW17G - zwartgrijs, RAL 7021 - zwartgrijs, RAL 7021 - zwartgrijs, RAL 9007 - hout, licht
gevelopeningen - kozijnen - ramen - deuren - waterslagen, gemetselde gevels - zetwerk rondom gevelopeningen in hellende gevels	- aluminium - aluminium - aluminium - aluminium - aluminium	- zwartgrijs, RAL 7021 - zwartgrijs, RAL 7021 - zwartgrijs, RAL 7021 - zwartgrijs, RAL 7021 - houtlook, PW17G - aluminium grijs, RAL 9007
dak - dakrand - gevelmetselwerk - dakrand hellende gevels	- aluminium - aluminium	- zwartgrijs, RAL 7021 - aluminium grijs, RAL 9007

linked model

onderdeel	bestandsnaam	datum
- constructie	24-09-186 MFA - Langeveen 2025-04-10	10042025
- installatie	10-04-2025 MFA_Langeveen_EW_R24	10842025
- basis	Planindeling 250213-1-01.dwg (indicatief)	13022025

PEIL = 19,00+NAP

ontwerp: nieuwbouw multifunctionele accommodatie, langeveen

opdrachtgever: nsnk vastgoed b.v.

architect: 7621 gx

tekenaar:

fase: technisch ontwerp

onderdeel: gevelaanzichten

schaal: 1:100 datum: 191224

afm.: 594x1050 wijziging: A 100425



T 0546 - 540840
E info@pr8.nl
I www.pr8.nl