



MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLLEREN

- Voor het werk gelden de normen en voorwaarden die ten tijde van de aanneming oplegging/vergeving ten toepassing zijn, opgenomen in het contract.
- Verder zijn de volgende normen/voorwaarden van toepassing:
 - NEN 3569 veiligheidsoplegging in gebouwen
 - NEN 2535 brandmeldinstallaties
 - NEN 2555 rookmelders
 - NEN 3571 veiligheidsinstallaties
 - NEN 2015 ontvankelijkheids- en tekens in de werkomgeving en in de separaten ruimte
 - NEN 1838-EN toegestane verlichtingsniveau - noodverlichting
- Voorwaarden private partijen:
 - nabuurlandgen
 - liftrekluse
- Voor het eigendom en gebruik van tekenwerk gelden de rechten beschreven in de DNR 2012, art. 45, 46, 47 en 48.
- $\text{H}_2\text{O} = 24,00\text{m} \times 14,00\text{m}$
- Afschot 10mm/tenzies ten aanzien aangegeven

- Brandveiligheid
 - Gebouw voorzien van BBI (niet automatisch) en OAI
 - BBI koppelen aan brandmelding in de Wijk
 - De aangegeven brandveiligheidsmaatregelen worden toegevoegd en/of hertalingen in de bouwbesluit bijeen worden gedurende het aangegeven aantal minuten niet bevestigd. Dit geldt tevens voor de brandveiligheidsmaatregelen die niet worden toegevoegd en/of hertalingen.
 - Alle deuren bestemd voor ontruiming moeten door een lichtdeuk of met een ontruimingsklemmechaniek dat voldoet aan het NEN-179 of aan het NEN-1210 te openen zijn.
 - De deuren moeten conform artikel 4.120, paragraaf 1 van de bouwbesluit leden 1 en 2 aan het op bouwwerk van toepassing:
 - De zandvallen kunnen voorzien worden van wand- en vloergetuig.
 - De zandvallen worden voorzien van bescherming tegen ratten en muizen d.m.v. muishuidse roosters.
 - Constructieve gegevens zijn indicatief.
 - definitieve profieltekst d. opgave constructie.
 - Ter plaatse van meubelen is een vooraf vast te stellen maatregelen voorzien van voldoende achterluchter te bevestiging

	aluminium		kalkzandsteen
	beton gewapend		staal
	beton preek		multiplex
	betonsteen		stucwerk
	cementdekvler		metal stuif-wand
	gipsplek		
	hardhout		
	naaldhout		
	isolatie:		
	kalder / begane grondvloer buitengevel dak		
	(Rc. min. 37 m ² /m ²) (Rc. min. 6,7 m ² /m ²)		

WANDOPBOUW MS-WANDEI

- Alle niet neder genoemde MB-wanden:
type OF 150 HT 52,5 A v.v. Habitat bepaling
- Ter plaatse van het 1,5 verdieping hoge deel:
type OF 125 HT 75,2 A v.v. Habitat bepaling
- Ter plaatse van het funderings-
type OF 285 HT 79,75 A v.v. Glasroc H bepaling; opgebouwd uit C-M
profielen
- type 125 HT 75,2 A v.v. Glasroc H bepaling; opgebouwd uit C-SM profielen
- type OF 150 HT 52,5 A v.v. Glasroc H bepaling; opgebouwd uit C-SM profielen

hwa	=	hemelwaterafvoer
wc	=	watercloset
v	=	ventilatievoorziening
mk	=	mekerak
ug	=	uitboringsgootsteen
no	=	noodoverstort
NAP	=	normaal amsterdams peil
sk	=	stalen kolom volgens constructie
bsh	=	brandlanghaspel
pbl	=	poederblusser
pi	=	periekwalifier
km	=	kleefmagneet
dgm	=	dagmaat
sp	=	gespiegeld
AA	=	aluminium buitenkozijn
KA	=	kunststof buitenkozijn
H01	=	houten binnenkozijn
S01	=	stalen binnenkozijn

	spruwchulpmiddel 5kg
	brandslanghaspel 30m - lengte 30 meter - worp 25 meter (30x23 + 5)
	rookmelder
	handbrandmelder
	vluchtweegaanduiding vluchtrichting
	vluchtweegaanduiding nooduitgang
	afscherming
	30 min. brandveilige en zelfsluitende deur
	60 min. brandveilige en zelfsluitende deur
	WBO30 30 brandveiligheid 30 min WBO30
	WBO60 60 brandveiligheid 60 min WBO60
	30 min. brandveiligheid 30 min WBO30
	60 min. brandveiligheid 60 min WBO60



definitief

MATEN IN MILLIMETERS, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

Definitiefont

Gezondheidscentrum

Onderwerp

geveleanzichten patio

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum Totaalopgave	Ontwerpfase	Contractnummer
20240551	507		24-07-2026	Definitief ontwerp	
Bied	Aantal	Schaal	Formaat	Kamers	Afmetingen
	1:100		A1	Venlo	