

Pekkeriet Dalfsen B.V.
[REDACTED]
Rietmansweg 5
7722 KK Dalfsen

Uw aanvraag ontvangen:
24 december 2023

Ons kenmerk:
Z/23/712404

Inlichtingen bij:
[REDACTED]

Centrale nummer:
(0529) 48 83 88

Onderwerp:
Omgevingsvergunning verlenen uitgebreid

Datum:
6 oktober 2025

Geachte heer [REDACTED],

U heeft op 24 december 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van de inrichting aan Rietmansweg 5, 7722 KK Dalfsen. In deze brief leest u onze beslissing.

U ontvangt van ons de omgevingsvergunning

Wij wensen u veel succes met de werkzaamheden. Deze brief met bijlagen is uw omgevingsvergunning. U ontvangt dit besluit alleen per e-mail. Lees alles goed door en bewaar deze omgevingsvergunning.

U mag nog niet beginnen met de werkzaamheden

De omgevingsvergunning is geldig vanaf de dag na afloop van de beroepstermijn. De beroepstermijn duurt 6 weken. Binnen deze termijn kunt u, maar ook anderen beroep indienen. Een beroep indienen doet u of anderen via de (voorzieningen)rechter.

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Door uw aanvraag wijzigen de gegevens in de BAG.

Brondocument: DOC/25/997801

Wij maken het besluit bekend

Dit doen wij op de website van de gemeente Dalfsen onder KernPUNTEN (www.dalfsen.nl/kernpunten-0), in het Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl) en in het weekblad "De Dalfser Marskramer" van 14 oktober 2025. Wij adviseren u ook om omwonenden te informeren over uw project. Dit voorkomt in veel gevallen dat er bezwaar wordt gemaakt, waardoor u sneller kunt starten met de werkzaamheden.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift moet gemotiveerd zijn en binnen zes weken na het bekend maken van dit besluit bij de Rechtbank zijn ingediend.

Ook kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank om het treffen van een voorlopige voorziening vragen. Stuur uw verzoek naar Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Of doe uw verzoek digitaal (met DigiD) via www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht

Voor zowel de behandeling van uw beroep als een verzoek om voorlopige voorziening brengt de Rechtbank u kosten in rekening.

Wij brengen u kosten in rekening

U ontvangt een factuur met de betalingsgegevens. Op de factuur staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de kosten. De kosten zijn als volgt berekend:

Uitgangspunten voor berekening		Hoeveelheid
-	Bouwkosten	€ 119.880,00

Activiteiten/onderdelen	Legeshoofdstuk	Bedrag
- Leges bouwactiviteit (Wabo art. 2.1, lid 1, sub a)	2.3.1.1	€ 4.602,12
- Leges welstandstoets	2.3.1.2	€ 359,64
- Leges binnenplanse afwijking (bij bouwactiviteit) (Wabo art. 2.12, lid 1, sub a, onder 1)	2.3.3.3	€ 432,10
- Aanpassing verbeelding (plankaart) met omgevingsvergunning (al dan niet met afwijking)	2.3.3.15	€ 423,30
Totaal		€ 5.817,16

Heeft u vragen?

Neem dan telefonisch of schriftelijk contact op met de heer [REDACTED], telefoonnummer 0529 488353, emailadres [REDACTED]. Wilt u hierbij het zaaknummer Z/23/712404 noemen?

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,


Casemanager Ruimtelijke kwaliteit

Ook verstuurd aan: Stichting Cumela Advies

BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN EN AANDACHTSPUNTEN

Bij de omgevingsvergunning met zaaknummer horen de onderstaande voorschriften en aandachtspunten. Wij vragen u om dit goed door te lezen. Hierin staan aandachtspunten en acties die u moet doen voor, tijdens en na de werkzaamheden.

1. Algemene voorschriften

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Uitvoering volgens de voorschriften	Het (bouw)plan moet u uitvoeren volgens de voorschriften.
2.	Schade openbare ruimte	Mogelijke schade door (bouw)werkzaamheden aan gemeentelijke eigendommen (zoals openbare wegen) wordt door de gemeente hersteld. De vergunninghouder betaalt de kosten.
3.	Omgevingsveiligheid	Als er kans bestaat op gevaar of overlast, moet het bouwterrein tijdens de bouw afgesloten zijn van de (openbare) weg en van de erven die tegen het bouwterrein aan liggen.
4.	Burgerlijk Wetboek	Volgens het Burgerlijk Wetboek mag u niet bouwen op het erf van de burens. Dit mag u wel doen als u hierover met uw burens afspraken hebt gemaakt.
5.	Wet natuurbescherming	Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking gegaan. Deze wet heeft het doel om de planten en dieren te beschermen. Iedereen in Nederland is verplicht rekening te houden met de dieren en planten. Dit betekent dat u geen dingen mag doen die dieren en planten in gevaar kunnen brengen. Als u uw oude gebouw gaat slopen, mag u nesten en verblijfplaatsen van beschermde dieren en planten niet vernielen. U mag deze dieren en planten ook niet weggagen of weghalen. In dat geval kunt u contact opnemen met de Provincie Overijssel. Zij kunnen u uitleggen wat u dan het beste kunt doen. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Overijssel https://www.overijssel.nl.
6.	Kabels en leidingen	Als bij de uitvoering van de (bouw)werkzaamheden buizen en/of kabels van gemeentewegen moeten worden omgelegd, betaalt de vergunninghouder hiervoor de kosten.
7.	Bouwafval	U moet uw bouwafval op het (bouw)terrein zoveel mogelijk scheiden. U moet asbest, bitumineuze stoffen, hout en board, metsel- en betonpuin, ijzer, zink, lood, koper, glas en met PAKS verontreinigde materialen gescheiden bewaren voordat u het afvoert. Geeft u het afval af aan een sorteerbedrijf? Dan hoeft u het afval niet gescheiden te bewaren. U moet het sloopafval binnen twee maanden afvoeren naar een erkende inzamelaar.

2. Toezicht

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Contactgegevens	- Toezichthouder: Afdeling Ruimtelijke kwaliteit - E-mail: omgevingsloket@dalfsen.nl - Telefoon: 14 0529 - Aanleveren van gegevens: Onder vermelding van het toezichtkenmerk .
2.	Aanwezige documenten (digitaal)	Aanwezige documenten op het bouwterrein. De documenten mogen ook digitaal aanwezig zijn. - Omgevingsvergunning: inclusief de bijlagen die u heeft ontvangen bij de omgevingsvergunning. - Bouwveiligheidsplan: onder andere inrichting bouwplaats en afscheiding. - Documenten: Overige vergunningen en documenten met voorwaarden en ontheffingen die belangrijk zijn voor het bouwen.
3.	Aanwijzingen	De toezichthouder kan aanwijzingen geven voor de bouw- en/of sloopwerkzaamheden. Dit doet de toezichthouder om gevaarlijke situaties, schade of overlast voor andere bouwwerken en personen te voorkomen of te stoppen. Ook kan de toezichthouder aanwijzingen geven als er onveilig wordt gewerkt op de bouwlocatie of als iemands gezondheid in gevaar is.
4.	Meldingen	Meldingen tijdens de bouwwerkzaamheden (zie contactgegevens voor het melden): - Start bouw: 2 werkdagen voordat u begint moet u de graafwerkzaamheden melden (artikel 1.25 Bouwbesluit) - Einde bouw: op de eerste werkdag na beëindiging (artikel 1.25 Bouwbesluit) - Storten van (gewapend)beton: 3 werkdagen voor aanvang - Het aanbrengen van prefab funderingen: 3 dagen voor aanvang

3. Bouwbesluit

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Contactgegevens	- Afdeling Ruimtelijke kwaliteit - E-mail: omgevingsloket@dalfsen.nl - Telefoon: 14 0529 - Aanleveren van gegevens: Onder vermelding van het toezichtkenmerk Z/25/770316
2.	Bouwen volgens het Bouwbesluit	U moet bouwen volgens de regels van het Bouwbesluit.

4. Constructie

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Draagkracht ondergrond	De draagkracht van de ondergrond controleren met een (hand)sondeerapparaat voordat de bouw begint. De conusweerstand moet minimaal $\geq 4 \text{ MN/m}^2$ (40 kgf/cm^2) zijn. Als dat niet zo is, dan moet u grondverbetering toepassen. Dit kan volgens opgave constructeur. In dat geval graag overleggen met de toezichthouder.
2.	Detaillering van de bouwconstructie	21 dagen voor de start van dat onderdeel moeten de tekeningen (werktekeningen) en berekeningen over de detaillering van de bouwconstructie zijn ingediend. Hieruit moet blijken dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot belastingen en belasting-combinaties (sterkte, stijfheid en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk. Daarnaast ook van het bouwwerk zelf en aan de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie (fundatiegegevens en bouwconstructies, bijv. beton-, hout-, glas-, metselwerk-, staal-, aluminiumconstructies, etc., incl. bijbehorende verbindingen).
3.	Constructiegegevens	Minimaal 21 dagen voor de start van de bouwwerkzaamheden moet u de definitieve constructiegegevens, detailberekeningen en tekeningen ter goedkeuring bij de toezichthouder aanleveren. U mag niet met die constructies starten zolang de toezichthouder geen goedkeuring heeft gegeven. Blijkt het ontwerp niet te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit? Dan moet u een wijziging van het bouwplan ter goedkeuring indienen.

5. Waterhuishouding

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Regenwater	- Volgens de Waterwet bent u verplicht om te zorgen dat het hemelwater op eigen terrein opgenomen wordt in de grond. Hiermee helpt u wateroverlast binnen uw wijk te voorkomen. - Het is niet toegestaan om regenwater via het afvalwaterriool te lozen.

BIJLAGE 2: MOTIVERING EN OVERWEGINGEN

Hier leest u hoe wij tot dit besluit zijn gekomen en welke regelgeving we hebben gebruikt.

Uw aanvraag is compleet

Op 25 januari 2024 hebben wij u tot en met 22 maart 2024 de tijd gegeven om uw aanvraag aan te vullen. De missende gegevens hebben wij op 18 april 2025 ontvangen en beoordeeld. De aanvraag bevat voldoende informatie zodat wij de gevolgen van de activiteit(en) op de fysieke leefomgeving kunnen beoordelen.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld

Hiervoor geldt standaard een beslistermijn van 26 weken.

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 20 augustus 2025 tot en met 1 oktober 2025 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben wij geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ontvangen.

U ontvangt van ons de omgevingsvergunning

Het besluit om u het besluit te geven nemen wij op basis van de voorschriften (bijlage 1), de overwegingen per activiteit (bijlage 3), overwegingen en voorschriften omgevingsvergunning milieu (bijlage 4) ,en de ontvangen documenten (bijlage 5). Deze gegevens maken onderdeel uit van dit besluit.

Uw omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteit(en)

- het bouwen van een bouwwerk
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan e.d.
- het veranderen van een (milieu) inrichting (revisie)

Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving

Meer informatie hierover kunt u vinden op wetten.overheid.nl.

- Artikel 2.1 of 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
- De Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)
- Hoofdstuk 2, § 2.1 tot en met 2.3, van de Wabo
- Hoofdstuk 3, §3.3 van de Wabo, uitgebreide voorbereidingsprocedure
- Artikel 3:11, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage leggen van het ontwerpbesluit
- Artikel 4:15, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht, om de beslistermijn uit te stellen omdat wij u hebben gevraagd om de aanvraag aan te vullen

BIJLAGE 3: OVERWEGINGEN PER ACTIVITEIT

Het bouwen van een bouwwerk

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben wij getoetst aan onderstaande regels en eisen.

Uw project is getoetst aan het bestemmingsplan 'Buitengebied Dalfsen' inclusief de daarbij behorende herzieningen.

- a. Artikel 6, lid 6.2.1 sub a : de oppervlakte van bedrijfsgebouwen per bouwperceel mag niet meer bedragen dan de bestaande oppervlakte, met dien verstande dat een eenmalige vergroting van 20 % is toegestaan met een maximum van 500 m² waarbij het gebouw landschappelijk dient te worden ingepast.

De nieuwe werktuigen berging heeft een oppervlakte van 801 m², de maximale oppervlakte wordt hier met 301 m² overschreden.

Uw project voldoet aan de welstandseisen

Dit is vastgesteld door de Welstandscommissie van Het Oversticht op 14 augustus 2025.

Uw project voldoet aan het Bouwbesluit

Het project is getoetst aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Wet natuurbescherming (Aerius-berekening)

Bij de aanvraag heeft u een Aerius-berekening gevoegd. Hieruit blijkt dat de depositie van stikstofverbindingen afkomstig van uw project in de aanleg- en gebruiksfase 0,00 mol per hectare per jaar is op het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied. Op grond van de Wet natuurbescherming is daarom geen vergunning nodig. Er is dus ook geen 'verklaring van geen bedenkingen Wet natuurbescherming' van de provincie Overijssel noodzakelijk.

Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving

Meer informatie hierover kunt u vinden op wetten.overheid.nl.

- artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, waarin staat dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning deze activiteit uit te voeren
- Bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, bestemming Bedrijf, dubbelbestemming Leiding - Gas, dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 6
- Meer informatie over het bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer.
- artikel 2.10, van de Wabo, waarin staat dat aan het Bouwbesluit, bouwverordening, ruimtelijke regels en redelijke eisen welstand moet worden voldaan

Conclusie

Uw project voldoet aan de regels en eisen. Daarom ontvangt u van ons de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit 'het bouwen van een bouwwerk'.

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben wij getoetst aan onderstaande regels en eisen.

Zoals bij de activiteit 'Het (ver)bouwen van een bouwwerk' al is aangegeven, is uw plan strijdig met het bestemmingsplan en de daarbij horende planregels.

Wanneer een project niet voldoet aan het bestemmingsplan, toetsen wij het project aan (landelijke) regels om af te wijken van het bestemmingsplan.

Afwijken binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheden om op grond van artikel 15, lid 15.3.1 onder c, toe te staan dat de maatvoering van bijbehorende bouwwerken wordt vergroot met ten hoogste 20%; met dien verstande dat voor de uitbreiding van de oppervlakte van gebouwen geldt dat door middel van een inrichtingsplan dient aangetoond te worden dat sprake is van een goede landschappelijke inpassing en een toename van de ruimtelijke kwaliteit van het landgoed volgens de richtlijnen uit de Structuurvisie Buitengebied en het Landschapsonwikkelingsplan.

Aangezien het bouwplan voldoet aan bovengenoemde binnenplanse afwijkmogelijkheid, er vanuit technisch c.q. gebruiksmatig oogpunt een hogere een werktuigenberging van deze omvang wenselijk is en er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

- a. de verkeersveiligheid;
- b. de milieusituatie;
- c. de groenstructuur landschapsstructuur en natuurwaarden;
- d. de cultuurhistorische waarden van de gronden;
- e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

zijn wij bereid en hebben wij besloten gebruik te maken van onze bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan. Meewerken aan het bouwplan is dan mogelijk door af te wijken op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub c, onder 1 van de Wabo.

Conclusie:

De omgevingsvergunning voor de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo kan worden verleend.

Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving

Meer informatie hierover kunt u vinden op wetten.overheid.nl.

- b. artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo, waarin staat dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning deze activiteit uit te voeren
- c. Bestemmingsplan Buitengebied Dalfsen, bestemming Bedrijf, dubbelbestemming Leiding - Gas, dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 6
- d. Meer informatie over het bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer.
- e. Artikel 15.3 van het bestemmingsplan, om af te wijken binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan
- f. Artikel 2.12, lid 1 sub a onder 1° van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht, om af te wijken binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan

Conclusie

Voor de activiteit 'het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' ontvangt u van ons de gevraagde omgevingsvergunning.

BIJLAGE 4.

Overwegingen en voorschriften omgevingsvergunning milieu

VOORSCHRIFTEN

1	<u>ALGEMENE VOORSCHRIFTEN</u>	14
1.1	<u>TERREIN VAN DE INRICHTING EN TOEGANKELIJKHEID</u>	14
1.2	<u>INSTRUCTIES</u>	14
1.3	<u>MELDING CONTACTPERSOON EN WIJZIGING VERGUNNINGHOUDER</u>	14
1.4	<u>REGISTRATIE</u>	14
1.5	<u>BEDRIJFSBEËINDIGING</u>	14
2	<u>AFVALSTOFFEN</u>	15
2.1	<u>AFVALSCHEIDING</u>	16
2.2	<u>OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN</u>	16
2.3	<u>ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN</u>	16
2.4	<u>BEDRIJFSVOERING</u>	18
2.5	<u>SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN TEN BEHOEVE VAN EEN DOELMATIGE VERWERKING</u>	18
2.6	<u>REGISTRATIE</u>	18
2.7	<u>STURING</u>	20
2.8	<u>SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN TEN BEHOEVE VAN EEN DOELMATIGE VERWERKING</u>	20
2.9	<u>ZEVEN VAN GROND</u>	20
3	<u>BODEM</u>	21
3.1	<u>DOELVOORSCHRIFTEN</u>	21
3.2	<u>VLOEISTOFDICHTTE VLOEREN</u>	21
3.3	<u>BEHEERMAATREGELEN</u>	21
3.4	<u>EINDONDERZOEK</u>	21
4	<u>OPSLAG VAN AD BLUE AD BLUE</u>	22
4.1	<u>OPSLAGEISEN</u>	22
5	<u>GELUID</u>	23
5.1	<u>ALGEMEEN</u>	23
5.2	<u>REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE</u>	23
5.3	<u>INCIDENTELE BEDRIJFSSITUATIES</u>	24

<u>6</u>	<u>ONDERHOUDEN EN REPAREREN VAN MOTOREN, MOTORVOERTUIGEN EN ANDERE GEMOTORISEERDE APPARATEN</u>	24
<u>7</u>	<u>EXTERNE VEILIGHEID</u>	25
<u>7.1</u>	<u>OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS 15 OPSLAGEN)</u>	27
<u>8</u>	<u>BODEM</u>	27

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

Instructies

De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste vijf dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

Registratie

Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
- b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
- c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
- d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik. De documenten genoemd onder c en onder d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

Bedrijfsbeëindiging

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

AFVALSTOFFEN

Afvalscheiding

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- a. papier en karton;

- b. elektrische en elektronische apparatuur;
- c. kunststoffolie;
- d. groenafval;
- e. Gevaarlijk afval

Opslag van afvalstoffen

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:

- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- c. deze tegen normale behandeling bestand is;
- d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

Acceptatie van afvalstoffen

In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment de hieronder vermelde hoeveelheden afvalstoffen van een bepaalde afvalstroom worden opgeslagen.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag (in ton / m³)	Max. te accepteren per jaar (in ton / m³)	Opslag Hoogte (m)
Grond/zand, kwaliteit AW-2000, wonen of industrie op basis van bodemkwaliteitskaart/ Verkennend bodemonderzoek of AP04-keuring	17 05 04	2250 ton	15.000 ton	4
Steenachtig materiaal, puin	17.01 01 17.01 02 17.01 03 17.01 07	200 ton	5.000 ton	4
Asfalt niet teerhoudend(teer < 75 mg/kg	17 03 01	1.000 ton	1.000 ton	

teerhoudend)				
Sloophout (A- B hout)	15 01 03 17 02 01	50 ton	1.000 ton	
Bouw- en sloopafval (BSA)	17 09 04	100 ton	2.000 ton	3
Bedrijfsafval/grofvuil over het algemeen emballage en verpakkingsafval (emballage en verpakkingsafval)	20 03 07	25 ton	100 ton	
Sloopisolatie	17 06 04	10 ton	50 ton	3
Afvalplastic/-kunststoffen (hard)	15 01 06 15 01 02 17 02 03	10 ton	50 ton	3
Asbest (verpakt)	17 06 05*	10 ton	350 ton	1
Groenafval /houtachtig materiaal (onbewerkt; takken, stobben, e.d.)	02 01 03 02 01 07 20 02 01	50 ton	500 ton	4
Berm-/slootmaaisel, slootvuil, e.d.	20 02 01	75 ton	500 ton	4
Papier	20 01 01 15 01 01 19 12 01	25 ton	100 ton	3
C-hout	17 02 04*	7,5 ton	100 ton	4
Metaal	17 04 05	3 ton	10 ton	1
Banden	16 01 03	15 ton	30 ton	
Dakleer / bitumineuze stoffen	17 03 01* 17 03 02 17 03 03*	7,5 ton	20 ton	1
Vlakglas	17 02 02 20 01 02	40 ton ³	80 ton	1
Matrassen	20 01 99	15 ton	25 ton	

Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:

- omschrijving van de afvalstof;
 - euralcode;
 - met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
 - wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
 - dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
 - dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.
- Pas na goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

Tenzij de voorschriften in deze vergunning anders bepalen moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.

Het AV-beleid en de AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

- a. de reden tot wijziging;
 - b. de aard van de wijziging;
 - c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
- Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

Bedrijfsvoering

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

Specifieke voorschriften ten behoeve van een doelmatige verwerking

Gescheiden papier en karton moet zodanig worden opgeslagen dat het niet in contact komt met (hemel)water en/of andere waterige stromen.

Registratie

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

In de inrichting moet van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende worden geregistreerd:

- a. benaming hulpstof;
- b. de datum van aanvoer;
- c. de aangevoerde hoeveelheid;
- d. de naam en adres van de leverancier.

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- g. de datum van afvoer;
- h. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- i. de afvoerbestemming;
- j. de naam en adres van de afnemer;
- k. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- l. de euralcode (indien van toepassing);
- m. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de euralcode;
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
- g. de datum van afvoer;
- h. de naam en adres van plaats afvoer.

Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn.

De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.

Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

Binnen één maand na ieder jaarl moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het bevoegd gezag. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:

- a. een omschrijving van de aard, de samenstelling en euralcode van de opgeslagen (afval)stoffen;
- b. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
- c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) moeten in deze rapportage worden verklaard.

Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.

Sturing

Sectorplan 28 Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval

Gemengd bouw- en sloopafval moet tenminste in de volgende fracties (voor zover aanwezig) gescheiden worden:

- a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen in de afvalstoffenlijst bedoeld behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;
- b. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
- c. teerhoudend asfalt;
- d. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
- e. niet-teerhoudend asfalt;
- f. vlakglas, al dan niet met kozijn;
- g. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
- h. dakgrind;
- i. armaturen;
- j. gasontladingslampen;
- k. steenachtig materiaal;
- l. hout, inclusief verpakkingshout (gescheiden in a-/b-hout, c-hout);
- m. kunststof;
- n. metaal;
- o. zeefzand.

Indien vergunninghouder niet alle fracties zoals genoemd in vorig voorschrift kan uitsorteren moet de overgebleven afvalstroom afgevoerd worden naar een inrichting waar de nog niet verwijderde fracties alsnog uitgesorteerd worden. Dit moet blijken uit een schriftelijke overeenkomst met de betreffende vergunninghouder.

Het uitsorteren van gemengd bouw- en sloopafval moet plaatsvinden tot het moment dat verdere verwerking gezien de aard en/of samenstelling niet meer mogelijk is, of waarvoor de kosten voor verdere sortering hoger zijn dan in sectorplan 28 opgenomen.

Het resulterende sorteeresidu moet nog minimaal verbrand kunnen worden in een AVI.

Specifieke voorschriften ten behoeve van een doelmatige verwerking

Gescheiden papier en karton moet zodanig worden opgeslagen dat het niet in contact komt met (hemel)water en/of andere waterige stromen.

Zeven van grond

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen wordt een administratie bijgehouden van de opgeslagen partijen grond met daarin per partij geregistreerd:

- a. de herkomst;

- b. de kwaliteitsklasse, bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit;
- c. de kwaliteitsverklaringen;
- d. de plaats van opslag;
- e. de hoeveelheid; en
- f. de aanvangsdatum van de opslag.

BODEM

Doelvoorschriften

Het bodemrisico van bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

Vloeistofdichte vloeren

Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of voorziening moet plaatsvinden overeenkomstig de BRL SIKB 7700.

Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

Een vloeistofdichte vloer of voorziening moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 3.2.2.

In afwijking van voorschrift 3.2.3 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een vloeistofdichte vloer of voorziening plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat vloeistofdichte vloer of voorziening is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een deskundige die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

De voorschriften 3.2.2 en 3.2.3. zijn niet van toepassing op een vloeistofdichte vloer of voorziening die niet inspecteerbaar is als bedoeld in AS SIKB 6700. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.

Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of voorziening.

Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig bijlage 6 van de AS SIKB 6700.

Een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 3.2.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 3.2.3 en 3.2.4 niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

Beheermaatregelen

Binnen drie maanden nadat de vergunning in werking is getreden moet door vergunninghouder een inspectie- en onderhoudsprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen ter instemming aan het bevoegd gezag worden toegezonden. In dit plan moet ten minste het volgende zijn uitgewerkt:

- a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
- b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
- c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
- d. waaruit het onderhoud bestaat;
- e. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud worden gerapporteerd en geregistreerd;
- f. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud.

Eindonderzoek

Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

HERSTELPLICHT (BODEMSANERING)

Indien uit het onderzoek, bedoeld in de voorschriften 3.4.1 dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de achtergrondwaarde zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in voorschrift 3.4.1.

Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

OPSLAG VAN AD BLUE AD BLUE

Opslageisen

- a. De opslagtank moet zijn geplaatst boven een lekbak;
- b. Voorkomen moet worden dat hemelwater in de lekbak terecht kan komen;
- c. Boven deze lekbak vindt geen opslag plaats van andere gevaarlijke stoffen die kunnen reageren met AdBlue;
- d. De vulpunten en aftappunten van de bovengrondse opslagtank met AdBlue zijn ofwel geplaatst:
 - boven een vloeistofdichte vloer of verharding, of
 - boven of in een lekbak, of
 - zijn uitgevoerd met een vulpuntmorsbak;
- e. Voorzieningen moeten zijn getroffen om overvullen van de opslag te voorkomen.

GELUID

Algemeen

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

Representatieve bedrijfssituatie

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
1.	Rietmansweg 11	31	--	--
2.	Rietmansweg 8	28	--	--
3.	Rietmansweg 1a	27	--	--
4	50 meter oost	41	--	--
5	50 meter noord	32	--	--
6	50 meter west	39	--	--

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening 1 in bijlage 2. De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 1,5, 5,0 en 5,0 meter.

Het maximale geluidsniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving		Maximale geluidsniveau $L_{A,max}$ in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
1.	Rietmansweg 11	48	52	52
2.	Rietmansweg 8	52	54	54
3.	Rietmansweg 1a	53	54	54
4	50 meter oost	60	63	63
5	50 meter noord	61	64	64

6	50 meter west	60	63	63
---	---------------	----	----	----

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening 1 in bijlage 2. De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 1,5, 5,0 en 5,0 meter.

Incidentele bedrijfssituaties

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 5.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief het in gebruik hebben van de zeefinstallatie, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
1.	Rietmansweg 11	50	--	--
2.	Rietmansweg 8	49	--	--
3.	Rietmansweg 1a	46	--	--
4	50 meter oost	41	--	--
5	50 meter noord	32	--	--
6	50 meter west	39	--	--

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening 1 in bijlage 2. De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 1,5, 5,0 en 5,0 meter.

De in voorschrift 5.3.1 genoemde activiteit(en) mag/mogen per jaar maximaal 12 keer plaatsvinden, waarbij de activiteit(en) maximaal 8 uur per keer in een aaneengesloten periode [van maximaal een etmaal] mogen duren.

Ten minste vijf werkdagen voordat de in voorschrift 5.3.1 genoemde activiteit(en) wordt/worden uitgevoerd, moet dit aan het bevoegd gezag worden gemeld per meld- en klachtennummer.

Van de activiteit(en) genoemd in voorschrift 5.3.1 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:

- De datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden.
- De begin- en eindtijd van deze activiteit(en).
- Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.

ONDERHOUDEN EN REPAREREN VAN MOTOREN, MOTORVOERTUIGEN EN ANDERE GEMOTORISEERDE APPARATEN

Het schoonmaken van onderdelen of spuitapparatuur met behulp van organische oplosmiddelen, moet plaatsvinden in een afsluitbare bak of in een afsluitbaar vat, dan wel in een speciaal

reinigingssysteem, waarbij de vloeistof wordt gerecirculeerd en in een gesloten vat wordt bewaard. Een deksel van een dergelijke bak of vat mag alleen worden geopend voor het vullen of leeghalen van de reinigingsvloeistof of voor het in- en uithalen van de te reinigen materialen.

Bij het onderhouden en repareren van motoren, motorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten en het proefdraaien van motoren bij het werken met gevaarlijke stoffen mogen:

- a. werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt, niet worden verricht aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir of andere delen van een motor die brandstof bevatten. De brandstofreservoirs moeten, behoudens tijdens de aan de reservoirs te verrichten werkzaamheden, goed gesloten zijn;
- b. aan een tankwagen mogen geen werkzaamheden worden verricht alvorens de zekerheid is verkregen dat geen gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen in de opslagtank aanwezig zijn.

Onderdeel b uit het vorige voorschrift is niet van toepassing op de uitvoering van noodreparaties, mits:

- a. reparaties niet worden uitgevoerd aan de opslagtank zelf;
- b. en vooraf het bevoegd gezag en de brandweer zijn geïnformeerd over de soort gevaarlijke stof die in de opslagtank is opgeslagen en de eigenschappen ervan.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht moeten afgezogen dampen en gassen, van ruimten waarin verbrandingsmotoren worden proefgedraaid, bovendaks worden afgevoerd.

EXTERNE VEILIGHEID

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-klassen, gewasbesch.middel, biociden, etc zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde opslagruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 15.

- M13 opslag ADR-klasse 6.2 cat I1 en I2;
- M14 Werkvoorraad;
- M15 maximale omvang van opslagvoorziening;
- M17 Opslag op een verdieping;
- M20 Lege en ongereinigde verpakkingen;
-
- Paragraaf 7.3.2 Bouwkundige maatregelen en voorzieningen:
 - M21 Wbdbo;
 - M22 Wbdbo bij de plaatsing van gasflessen tegen de gevelwand;
 - M24 Brandwerendheid van een draagconstructie;
 - M25 Criteria brandwerendheid;
 - M26 Afdekking draagconstructie, wanden en dak;
 - M27 Constructie van dak;
 - M28 Eisen aan ondergrond (tank)containers;
- 7.3.2.1 Opvangvoorzieningen:
 - M29 Voorkomen van een verspreiding van een lekkage;
 - M30 Opvangvoorziening.
- Paragraaf 7.3.3 Scheiding en vakindeling:
 - M35 Onverenigbare combinaties;
 - M36 Gescheiden opslag in stellingen;
 - M37 Gasflessen met soortgelijke gevaarseigenschappen;
 - M43 Gescheiden opslag ADR-klasse 4.1 VG II en III;
 - M44 Opslag ADR.

- Paragraaf 7.3.4 Handelingen en werkzaamheden:
 - M45 controle verpakte stoffen in opslagvoorziening;
 - M46 Gebruik gemotoriseerde transportmiddelen;
 - M48 Geschikte verpakking;
 - M49 Wijze van opslag acuut toxische stoffen;
 - M54 Wijze van opslaan gasflessen;
 - M56 Bescherming tegen omvallen gasflessen;
 - M58 Toegelaten handelingen met verpakte gevaarlijke stoffen;
 - M60 Openen afsluiters gasflessen;
 - M62 Stapeling in buitenste rijen;
- Paragraaf 7.3.4.1 Aanverwante stoffen en koopmansgoederen:
 - M65 Opslag van aanverwante en koopmansgoederen;
 - M66 Opslag van aanverwante en koopmansgoederen veiligheidsniveau B en veiligheidsniveau C.
- Paragraaf 7.3.5: Overige aspecten van de opslagvoorziening:
 - M68 Eisen aan machines en installaties in een opslagvoorziening;
 - M70 Verwarming;
 - M71 Opslag van pallets;
- Paragraaf 7.3.5.1 Stellingen en aanrijdbeveiliging:
 - M75 Constructie van stellingen;
 - M76 Manoeuvrerruimte tussen opslagvlakken;
 - M77 Aanrijdbeveiliging van stellingen;
 - M78 Aanrijdbeveiliging van stellingen – afwijken;
 - M79 Aanrijdbeveiliging van gasflessen.
- Paragraaf 7.4.1 Onderhoud en repareren:
 - M81 Beschadiging aan de stelling.
- Paragraaf 7.4.2 Keuren en inspecteren:
 - M82 Periodieke inspectie van de stellingconstructie.
- Paragraaf 7.4.3 Opleiden en trainen:
 - M86 Instructie van medewerkers in een opslagvoorziening.
- Paragraaf 7.5.1 Algemeen:
 - M88 Niet toegankelijk voor onbevoegden.
- Paragraaf 7.5.2 Veiligheidsafstanden:
 - M92 Opslag van brandbare gassen zwaarder dan lucht.
- Paragraaf 7.5.3 Brandveiligheid:
 - M95 Draagbaar blustoestel;
 - M109 Bereikbaarheid.
- Paragraaf 7.5.4 Explosieveiligheid:
 - M111 Vrijkomen van dampen.
- Paragraaf 7.5.5 Noodplan, incidenten en calamiteiten:
 - M119 Opruimen gemorste gevaarlijke stoffen;
 - M120 Lekkage-instructie;
 - M121 Calamiteiteninstructie.
- Paragraaf 7.5.5 Noodplan, incidenten en calamiteiten:
 - M124 Beschadigde of lekkende gasflessen.
- Paragraaf 7.5.5.1 Algemeen:
 - M130 Opslagvoorziening – vluchtroute.
- Paragraaf 7.5.6 Pictogrammen en aanwijzingen:
 - M134 Rook- en vuurverbod;
 - M135 Veiligheidssignalering;
 - M136 Gevaaraspecten op etiketten;
 - M137 Veiligheidsinformatiebladen;
 - M138 Opschrift gasflessen;
 - M139 Keurmerk gasflessen;
 - M140 Niet hervulbare gasflessen;

- M141 Ontwerplevensduur gasflessen;
- M142 Zichtbaarheid gevaarsetiket.

MAATWERKVOORSCHRIFTEN

BODEM

In afwijking van artikel 2.2 lid 2 van het Activiteitenbesluit mag afvalwater afkomstig van de wasplaats en afstromend hemelwater van de tankplaats worden geloosd op de bodem.

Het afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1: 2002 en NEN-EN 858-2: 2003.

Om bodemverontreiniging door dieselolie te kunnen signaleren moet een grondwaterpeilbuis zijn geïnstalleerd nabij het lozingspunt voor het afvalwater afkomstig van wasplaats en tankplaats (stroomafwaarts). De grondwaterpeilbuis moet zodanig zijn afgewerkt dat de plaatselijke grondwaterstroom niet wordt verstoord. Het filter moet reiken tot ten minste 0,5 meter boven en beneden de gemiddelde hoogste respectievelijk laagste grondwaterstand ter plaatse.

De grondwaterpeilbuis moet zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, doch ten minste eenmaal per drie jaar, door een ter zake deskundige worden bemonsterd. Het grondwatermonster moet op aanwezigheid van minerale oliecomponenten en vluchtige aromaten worden geanalyseerd. Het onderzoek moet plaatsvinden volgens NEN 5740.

De resultaten van het in het vorige voorschrift bedoelde onderzoek moeten binnen twee maanden na de bemonstering aan het bevoegd gezag worden overlegd.

OVERWEGINGEN

1.	<u>PROCEDURELE ASPECTEN</u>	30
1.1.	<u>GEGEVENS AANVRAGER</u>	30
1.2.	<u>OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG</u>	30
1.3.	<u>HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE</u>	30
1.4.	<u>VERGUNNINGPLICHT</u>	30
1.5.	<u>BEVOEGD GEZAG</u>	31
1.6.	<u>BESTEMMINGSPLAN</u>	31
1.7.	<u>BEOORDELING VAN DE AANVRAAG</u>	32
1.8.	<u>PROCEDURE</u>	32
1.9.	<u>ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN</u>	32
1.10.	<u>WET NATUURBESCHERMING</u>	32
2.	<u>M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT</u>	33
2.1.	<u>KENMERKEN VAN HET PROJECT</u>	33
2.2.	<u>LOCATIE VAN HET PROJECT</u>	34
2.3.	<u>SOORT EN KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT</u>	35
2.4.	<u>CONCLUSIE</u>	35
3.	<u>TOETSINGSKADER MILIEU</u>	37
3.1.	<u>INLEIDING</u>	37
3.2.	<u>TOETSING OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE</u>	37
3.3.	<u>ACTIVITEITENBESLUIT</u>	37
3.4.	<u>OMGEVINGSWET</u>	38
4.	<u>BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN</u>	40
4.1.	<u>TOETSINGSKADER</u>	40
4.2.	<u>CONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN</u>	40
4.3.	<u>CONCLUSIES BBT</u>	41
5.	<u>AFVALSTOFFEN</u>	41
5.1.	<u>AFVALSTOFFEN ALGEMEEN</u>	41
5.2.	<u>OPSLAAN VAN AFVALSTOFFEN OP DE PLAATS VAN PRODUCTIE</u>	42
5.3.	<u>ACCEPTATIE EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN</u>	42
5.4.	<u>TOETSING VAN DE AANGEVRAAGDE AFVALACTIVITEITEN</u>	43
5.5.	<u>AV-BELEID EN AO/IC</u>	44

5.6.	<u>REGISTRATIE</u>	45
5.7.	<u>CONCLUSIE</u>	45
6.	<u>AFVALWATER EN WATERBESPARING</u>	45
6.1.	<u>TOETSINGSKADER</u>	45
6.2.	<u>WATERBESPARING</u>	46
7.	<u>BODEM</u>	46
7.1.	<u>ACTIVITEITENBESLUIT</u>	46
7.2.	<u>HET KADER VOOR DE BESCHERMING VAN DE BODEM</u>	46
7.3.	<u>DE BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEITEN</u>	47
7.4.	<u>BEOORDELING EN CONCLUSIE</u>	47
7.5.	<u>EINDSITUATIEONDERZOEK EN HERSTELPLICHT BIJ GECONSTATEERDE VERONTREINIGING</u> ..	47
8.	<u>ENERGIE EN VERVOERMANAGEMENT</u>	47
8.1.	<u>ENERGIE NIET RELEVANT</u>	47
9.	<u>GELUID</u>	47
9.1.	<u>ALGEMEEN</u>	47
9.2.	<u>LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU</u>	48
9.3.	<u>MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (L_{AMAX})</u>	48
9.4.	<u>INDIRECTE HINDER</u>	48
9.5.	<u>BIJZONDERE SITUATIES</u>	48
9.6.	<u>CONCLUSIES</u>	49
10.	<u>EXTERNE VEILIGHEID</u>	49
10.1.	<u>OP- EN OVERSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS-RICHTLIJNEN)</u>	49
10.2.	<u>PGS 15: OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN</u>	49
11.	<u>GEUR</u>	49
11.1.	<u>LANDELIJK BELEID</u>	49
11.2.	<u>BEOORDELING GEURHINDERSITUATIE</u>	50
12.	<u>LUCHT</u>	50
12.1.	<u>TOETSINGSKADER</u>	50
12.2.	<u>PUNTBRONEMISSIONS VAN PROCESINSTALLATIES</u>	50
12.3.	<u>DIFFUSE EMISSIONS</u>	50
12.4.	<u>LUCHTKWALITEIT</u>	51
12.5.	<u>EINDCONCLUSIE ASPECT LUCHT</u>	51
13.	<u>OVERIGE ASPECTEN</u>	51

13.1.	<u>OVERIGE VOORSCHRIFTEN</u>	51
13.2.	<u>WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)</u> 52	
14.	<u>CONCLUSIE</u>	52
	<u>OVERWEGINGEN MAATWERK</u>	53
15.	<u>LOZEN IN DE BODEM</u>	53
15.1.	<u>WETTELIJK KADER</u>	53
15.2.	<u>MOTIVERING</u>	53
15.3.	<u>CONCLUSIE</u>	53
	<u>BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST</u>	59
	<u>BIJLAGE 2 TOETSPUNTEN GELUID</u>	595

1. PROCEDURELE ASPECTEN

Gegevens aanvrager

Op 24 december 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

- Pekkeriet Dalfsen B.V., Rietmansweg 5 in Dalfsen.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 8310155;
- Milieutekening, kenmerk 2023-0338-M, d.d. 5 december 2023;
- bijlage bij de aanvraag omgevingsvergunning van december 2023 met kenmerk ORI36724;
- AO/IC Pekkeriet Dalfsen B.V, d.d. 21 mei 2025.;
- Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling van mei 2024;
- Aerius projectberekening Pekkeriet gebruiksfase, d.d. 17 juni 2025;
- Voortoets stikstof (gebruiksfase) Rietmansweg 5 Dalfsen, d.d. 17 juni 2025
- Akoestisch onderzoek Pekkeriet te Dalfsen, d.d. 14 maart 2024.

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wet milieubeheer	21-01-2008	DAL_2017-4201883	Revisie

De hierboven genoemde vergunning is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
5.1	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen.
7.1.a	Inrichtingen voor het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische meststoffen;
11.1.d	Inrichtingen voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van asbest of asbesthoudende producten
11.1.f	Inrichtingen voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van asfalt of asfalthoudende producten;
11.1.h	Inrichtingen voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zand of grind
11.1.i	Inrichtingen voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van grond
13.1.a.2 en 4	inrichtingen voor het vervaardigen, onderhouden, repareren, behandelen van de oppervlakte, keuren, reinigen, verhandelen, verhuren of proefdraaien van motorvoertuigen en landbouwwerktuigen

28.1.a.2	inrichtingen voor het opslaan van bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m3 of meer;
28.1.a.4	inrichtingen voor het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen;
28.10	Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dit besluit, worden aangewezen de inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen.

Op grond van categorie 28.10 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

Bestemmingsplan

Het project ligt in een gebied waar het bestemmingsplan 8^e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen geldt.

Het project ligt op gronden met de bestemming bedrijf. Deze gronden zijn bestemd voor bedrijven.

Het bestemmingsplan wordt opnieuw vastgesteld Het project is mogelijk in strijd met artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2, van de bouw- en gebruiksregels van dit bestemmingsplan. Wij gaan hier verder op in bij de activiteit “gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een planologische regeling”.

Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 25 januari 2024 in de gelegenheid gesteld om tot acht weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 27 maart 2024, 27 maart 2025 en 21 mei 2025. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met acht weken opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Aangezien in de Wabo en het Bor voor deze aanvraag geen adviseurs zijn aangewezen, hebben wij geen advies gevraagd.

Wet natuurbescherming

Bij de aanvraag heeft u een Aerius-berekening gevoegd. Hieruit blijkt dat de depositie van stikstofverbindingen afkomstig van uw project in de aanleg- en gebruiksfase 0,00 mol per hectare per jaar is op het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied. Op grond van de Wet natuurbescherming is daarom geen vergunning nodig. Er is dus ook geen 'verklaring van geen bedenkingen Wet natuurbescherming' van de provincie Overijssel noodzakelijk

M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT

De voorgenomen activiteit valt onder categorie D18.1 De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7 van de D-lijst van het besluit milieueffectrapportage. Ondanks dat de drempelwaarde zoals genoemd in de D-lijst niet wordt overschreden geldt er een m.e.r.-beoordelingsplicht. Gelijktijdig met de aanvraag is een aanmeldingsnotitie voor een m.e.r.-beoordeling ontvangen.

De criteria van bijlage III van de EU-richtlijn zijn:

- de kenmerken van het project;
- de locatie van het project;
- soort en kenmerken van het potentiële effect.

Hieronder volgt onze afweging.

Kenmerken van het project

1. de omvang en het ontwerp van het gehele project;
2. de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
3. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit;
4. de productie van afvalstoffen;
5. verontreiniging en hinder;
6. het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met wetenschappelijke kennis;
7. de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).

Overwegingen

Ad.1 De inrichting is een bestaand (agrarisch) loonwerkbedrijf. Het project waarvoor de aanmeldnotitie is opgesteld, heeft betrekking op de inname en opslag van afvalstoffen van bedrijven en particulieren. De afvalstoffen worden niet op de locatie verwerkt, maar alleen op- en overgeslagen. De inname en opslag van afvalstoffen afkomstig van bedrijven en particulieren zal worden uitgebreid.

Ad.2 Er zijn geen soortgelijke ontwikkelingen in de nabije omgeving bekend.

Ad.3 het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit; Het project betreft de op- en overslaan van afvalstoffen. Het gebruik van natuurlijke hulpstoffen betreft vooral diesel en elektriciteit voor de aan- en afvoer van de afvalstoffen en voor transportwerkzaamheden op het terrein van de inrichting.

Ad. 4 De productie van afvalstoffen
Als gevolg van het project ontstaan nauwelijks afvalstoffen.

Ad 5. verontreiniging en hinder
De belangrijkste bronnen van verontreiniging en hinder bij het project betreffen geluid, luchtkwaliteit, lozing van afvalwater en bodemverontreiniging.

Geluid

De inrichting betreft een (agrarisch) loonbedrijf. De locatie wordt gebruikt voor de stalling van materiaal en materieel, de opslag van grondstoffen en de op- en overslag van afvalstoffen. De meeste werkzaamheden vinden plaats op andere locaties. De geluidproductie is in hoofdzaak het gevolg van de volgende bronnen:

- Transportbewegingen (tractoren / vrachtwagens /bestelwagens);
- Intern transport

- Laden en lossen
- Sporadisch zeven van grond.

De geluidsemissie is beoordeeld in een akoestisch onderzoek. Op grond van dit onderzoek is vastgesteld dat als gevolg van de inrichting geen significante negatieve effecten ontstaan.

Luchtkwaliteit

Het project betreft de inname en opslag van afvalstoffen van derden. Hierdoor nemen de vervoersbewegingen van een naar de inrichting toe. Voor het project heeft een toetsing plaatsgevonden met de NIBM-tool om te beoordelen of wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet luchtkwaliteit. Uit de NIBM-toets komt naar voren dat de totale toename van het verkeer van en naar de inrichting en verkeersbewegingen op het terrein van de inrichting niet leidt tot een significante verslechtering van de luchtkwaliteit.

Lozing van afvalwater

Binnen de inrichting is geen riolering aanwezig. Afvalwater afkomstig van de inrichting wordt geloosd op de bodem. Huishoudelijk afvalwater wordt geloosd via een Iba. Er wordt voldaan aan de voorschriften uit paragraaf 3.1.4 van het Activiteitenbesluit.

Daarnaast wordt er afvalwater afkomstig van de wasplaats en hemelwater afkomstig van bodembeschermende voorzieningen geloosd. Dit afvalwater wordt voor het lozen eerst door een olieafscheider en een slibvangput geleid. In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de olieafscheider en slibvangput. Daarnaast zijn voorschriften opgenomen als controle op het functioneren van deze voorzieningen.

Bodemverontreiniging

Bij de ingezamelde afvalstofstromen zijn ook afvalstromen die bestaan uit bodembedreigende stoffen. De opslag van deze afvalstoffen en de overige bodembedreigende stoffen in de inrichting gebeurt conform de richtlijnen in de Nederlandse richtlijn bodembescherming. Hierdoor is er binnen de inrichting sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Ad. 6 het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met wetenschappelijke kennis. Dit is binnen het project niet van toepassing.

Ad, 7. de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).

Voor het onderdeel verontreiniging en hinder wordt verwezen naar punt 5. Hier is ingegaan op de risico's van bodem- en luchtverontreiniging. Er is binnen de inrichting geen bijzonder risico op luchtverontreiniging of geurhinder. Emissies naar water vinden niet plaats. Er zijn als gevolg van het project geen bijzondere risico's voor de menselijke gezondheid.

Conclusie: kenmerken van het project

Gezien de kenmerken van het project bestaat er geen aanleiding om te beoordelen dat een Milieueffectrapport nodig is.

Locatie van het project

Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen:

1. het bestaande grondgebruik;
2. de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
3. het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurland;
4. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen

volgens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn),

5. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen,
6. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid,
7. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

Ad 1. Bestaand grondgebruik

Het project valt onder de planregels van het vigerende Bestemmingsplan Dalfsen. Het perceel heeft een bedrijfsbestemming. De aanvraag heeft betrekking op het realiseren van een opslag voor afvalstoffen op het terrein van de inrichting.

Ad 2 t/m 7 effecten op specifieke gebiedsaanduidingen

Het plangebied is niet gelegen in een stiltegebied of een grondwaterbeschermingsgebied. Het plangebied maakt ook geen deel uit van een natuur- of groengebied met een beschermde status. Het plangebied is gelegen op ruim 7 kilometer van het Natura -2000 gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Uit de Aeriusberekening blijkt dat de bijdrage van de inrichting kleiner is dan 0,00 mol/ha/jaar. Er is daarom geen vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming. De activiteiten vinden plaats binnen het bestaande bouwvlak. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is al naar de gevolgen voor flora en fauna gekeken. Bij de aanvraag is een onderzoek gevoegd van de gevolgen voor flora en fauna in het betreffende gebied. Uit dit onderzoek blijkt dat er door de wijziging geen sprake van de verstoring van soorten. Het gebied is niet opgenomen op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel. In de omgeving van het plangebied staat geen historisch waardevolle bebouwing.

Conclusie plaats van het project

De locatie van het project leidt niet tot belangrijk nadelige milieugevolgen om reden waarvan een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Soort en kenmerken van het potentiële effect

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect wordt in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria, het volgende in aanmerking genomen:

1. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);
2. de aard van het effect;
3. het grensoverschrijdend karakter van het effect;
4. de waarschijnlijkheid van het effect;
5. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
6. de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
7. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

Overwegingen

Hiervoor wordt verwezen naar vorenstaande tekst, waar al ingegaan is op deze punten.

Conclusie soorten en kenmerken van het potentiële project

Van potentiële aanzienlijke effecten is als gevolg van de voorgenomen activiteit geen sprake. In dit kader dient geen MER te worden gemaakt.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de soort en de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Conclusie

De voorgenomen activiteit(en) van Pekkeriet Dalfsen B.V. leiden niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die via een milieueffectrapport nader onderzocht moeten worden. De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect zijn voldoende inzichtelijk.

TOETSINGSKADER MILIEU

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen (revisie) van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor de vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit: het stallen van materieel, het onderhoud van machines, opslag van inerte goederen, het lozen van huishoudelijk afvalwater via een lba, het opslaan van diesel in een bovengrondse tank, het hebben van een wasplaats, het in gebruik hebben van een stookinstallatie en de opslag van vloeibare mest.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.1.4 Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op standaard brandstof;
- Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- Paragraaf 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat;
- Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
- Paragraaf 3.5.5 Aanmaken of transporteren via vaste leidingen of apparatuur van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 en artikel 2.12 van afdeling 2.5 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is het wettelijke omgevingsrechtelijke stelsel ingrijpend veranderd. De Omgevingswet en daaruit voortvloeiende regelgeving is in werking getreden. Deze wet vormt de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving.

Van 'inrichting' naar 'mba'

Onder het recht tot 1 januari 2024 gold een omgevingsvergunning milieu van een bedrijf voor de hele 'Wm-inrichting' (zoals omschreven in art. 1.1 lid 4 Wet milieubeheer). Door het vervallen van het begrip 'Wm- inrichting' wordt een bedrijf onder de Omgevingswet een (verzameling van) milieubelastende activiteit(en) (mba's). Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Voor een aantal milieubelastende activiteiten zijn rijksregels opgenomen in het Bal. Daarnaast kunnen er decentrale regels voor milieubelastende activiteiten staan in het omgevingsplan, de omgevingsverordening, of de waterschapsverordening.

Overgangsrecht

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet (Ow) en de Invoeringswet Omgevingswet (IOW) in werking getreden. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend vóór deze datum, blijft op grond van artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet het recht, zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip, van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordt.

Nadat dit besluit onherroepelijk is geworden, ontstaat er van rechtswege een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet. Op grond van het overgangsrecht betekent dit dat deze vergunning wordt voorbereid en vastgesteld op basis van het oude recht: de oude beoordelingsregels, de oude totstandkomingsprocedure en de oude rechtsmiddelen. Dit is terug te zien in de verdere overwegingen. Een uitzondering op de hoofdregel geldt voor een aanvraag voor een activiteit waarvoor de vergunningplicht onder de Ow verandert in een meldingsplicht. In dat geval wordt op grond van art. 8.1.1 lid 4 Invoeringsbesluit Omgevingswet (IbOw) de aanvraag voor die activiteit een melding. Het nemen van een besluit op die activiteit is dan niet meer nodig.

Op 1 januari 2024 zijn het Activiteitenbesluit en bijbehorende ministeriële regeling vervallen. Vanaf deze datum zijn voor milieubelastende activiteiten de regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het omgevingsplan van toepassing.

Aangevraagde activiteiten

Het bedrijf Pekkeriet houdt zich bezig met de volgende activiteiten:

- (agrarisch) loonwerk, hovenierswerkzaamheden, grond en cultuurtechnische werkzaamheden, aanleg en onderhoud van sportaccommodaties, transport, verhuur van afzetcontainers en ander vergelijkbaar (agrarisch) loonwerk.
- Het inzamelen, opslaan en sorteren van afvalstoffen van derden

Op grond van het Bal is er sprake van de volgende kern-mba's:

- Agrarisch loonwerkbedrijf (paragraaf 3.6.5 Bal);
- het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen (paragraaf 3.5.11 Bal).

Agrarisch loonwerkbedrijf

Voor de mba agrarisch loonwerkbedrijf gelden algemene regels uit paragraaf 3.6.5 van het Bal. Tevens geldt een meldingsplicht. Onder de mba vallen ook alle milieubelastende activiteiten die worden verricht op de locatie ten behoeve van het agrarische loonbedrijf en die functioneel ondersteunend zijn.

Het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen

Voor de mba het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen uit paragraaf 3.5.11 geldt een vergunningplicht. Onder de mba vallen ook andere milieubelastende activiteiten die in worden verricht op dezelfde locatie die dat verwerken van afvalstoffen functioneel ondersteunen. Dit betekent dat de vergunning ook geldt voor de activiteiten ten behoeve van het inzamelen, opslaan en sorteren van de afvalstoffen.

In de paragrafen hierna, worden de afwegingen gemaakt met de wet- en regelgeving zoals die van toepassing waren op het moment van indiening van de aanvraag.

Daarnaast zijn er sprake van de volgende mba's die de bedrijfstak overstijgen:

- Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen (Paragraaf 3.2.8)
- Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking (paragraaf 3.2.9);
- Opslaan grond of baggerspecie (paragraaf 3.2.24).

Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen

Voor de mba opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen gelden de algemene regels uit paragraaf 3.2.8. Tevens geldt een meldingsplicht.

Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking

Voor de mba opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking gelden de algemene regels uit paragraaf 3.2.9. Tevens geldt een meldingsplicht.

Opslaan van grond en baggerspecie

Voor de mba opslaan van grond en baggerspecie gelden de algemene regels uit paragraaf 3.2.24. Tevens geldt een meldingsplicht

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusie is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:

- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie.
- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet het bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening(nr. 1272/2008) indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden geen activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitgevoerd. Er gelden geen BBT-conclusies voor de inrichting.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:

- NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming;
- PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties;

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- Landelijk afvalbeheerplan 3 (LAP3)

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

AFVALSTOFFEN

Afvalstoffen algemeen

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie.

Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op.

Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstoffen:

Papier ;
Groenafval;
Kunststof
bedrijfsafval.

De inrichting betreft een (agraris) loonbedrijf waarbij ook afvalstoffen van derden worden ingezameld. De hoeveelheid afvalstoffen die in het bedrijf zal ontstaan zijn beperkt. Daarom concluderen wij dat preventie niet relevant is. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen qua aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Voor een aantal die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP (paragraaf B.3.5.2) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen.

Daarnaast zijn in bijlage 11 van de Activiteitenregeling verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden. Voor de overwegingen met betrekking tot het gescheiden houden/niet mengen van deze categorieën van afvalstoffen wordt verwezen naar de paragraaf 'mengen'.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting in de volgende afvalstoffen gescheiden worden ingezameld:

- Papier;
- Groenafval
- Kunststof.

Aangezien dit binnen het bedrijf al gebeurt, achten wij het in de voorliggende situatie dan ook redelijk om afvalscheiding voor deze afvalstromen voor te schrijven.

Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP)

waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. Drie afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;

Dierlijke bijproducten;

Brandbaar afval in afwachting van verwerking in een AVI.

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Het is niet de bedoeling om voor of na afloop van de genoemde termijnen afvalstoffen weer langdurig in opslag te nemen binnen een andere inrichting. Na benutting van deze termijnen moet het afval worden afgevoerd naar een verwerker.

Binnen de inrichting worden geen afvalstoffen verwerkt. De aanvraag heeft uitsluitend betrekking op het op- en overslaan en opbulken van afvalstoffen. Uit de aanvraag blijkt dat de volgende afvalstoffen binnen de inrichting worden opgeslagen:

Grond, kwaliteit onbekend;

Steenachtig materiaal;

Asfalt niet teerhoudend;

Sloophout (A-, B-hout).

Bouw- en sloopafval (BSA);

Bedrijfsafval/grofvuil;

Sloopisolatie;

- Afvalplastic /-kunststoffen (hard);
- Asbest (verpakt);
- Groenafval / houtachtig materiaal (onbewerkt, taken, stobben e.d.);
- Berm / slootmaaisel, slootvuil e.d.;
- Papier;
- C-hout;
- Metaal;
- Banden;
- Dakleer / bitumineuze stoffen;
- Vlakglas;
- Matrassen.

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen.

Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen.

Voor het opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

AV-beleid en AO/IC

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP.

De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en opslag plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoet aan de minimale onderdelen zoals die in het LAP zijn beschreven.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de inrichting de ontvangst van afvalstoffen melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

AFVALWATER EN WATERBESPARING

Toetsingskader

Binnen de inrichting is er sprake van de volgende lozingen van afvalwater:

- Hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembedreigende voorziening;
- Bedrijfsafvalwater dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afvalwater;
- Afvalwater afkomstig van het uitwendig wassen van landbouwvoertuigen;
- Afstromende hemelwater afkomstig van bodembeschermende voorzieningen.

Voor afstromend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembedreigende voorziening is paragraaf 3.1.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing. Hiervoor zijn daarom geen voorschriften opgenomen.

Een bedrijf mag zelf huishoudelijk afvalwater zuiveren als er geen riolering is. Afhankelijk van de hoeveelheid huishoudelijk afvalwater moet men aansluiten op het vuilwaterriool. De afstandscriteria van artikel 3.4 van het Activiteitenbesluit lopen van 40 tot 3.000 meter. Gezien de afstand tussen de inrichting en de vuilwaterriool, is er op grond van artikel 3.4 van het Activiteitenbesluit geen aansluitplicht op het vuilwaterriool.

Het bedrijfsafvalwater dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afvalwater afkomstig van de inrichting wordt geloosd via een lba op de bodem. Voor deze lozing gelden de voorschriften uit paragraaf 3.1.4 van het Activiteitenbesluit. Hiervoor zijn daarom geen voorschriften opgenomen.

Voor het op de bodem lozen van afvalwater afkomstig van het uitwendig wassen van landbouwvoertuigen en van hemelwater afkomstig van bodembeschermende voorzieningen (tankplaats) zijn maatwerkvoorschriften opgenomen. Hiervoor wordt verder verwezen naar hoofdstuk 7.

Waterbesparing

Algemeen

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wabo. Het gebruik van drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Drinkwaterverbruik

Het totale drinkwaterverbruik binnen de inrichting bedraagt 1.000 m³ per jaar. Het richtinggevend relevantiecriterium voor waterbesparing is een verbruik van meer dan 5.000 m³ op jaarbasis.

Er is geen sprake van overschrijding van het relevantiecriterium zoals wij dat voor het drinkwaterverbruik hebben gesteld. Verder zien wij ook geen directe mogelijkheden tot beperking van dit verbruik.

Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen.

BODEM

Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning gaat het om de volgende activiteiten:

- Afleveren van vloeibare brandstoffen aan motorvoertuigen
- Het op- en overslaan van goederen;
- Het opslaan van drijfmest en digestaat;
- Het opslaan van dieselolie in een bovengrondse tank;
- Aanmaken of transporteren via vaste leidingen of apparatuur van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen.

Deze activiteiten hoeven daarom in deze vergunning niet te worden beoordeeld. De volgende activiteiten die binnen de inrichting worden verricht zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- Het opslaan van smeeroliën en vetten;
- Opslag van afvalstoffen;
- Op- en overslaan van niet inerte goederen;
- Werkzaamheden in een werkplaats
- Opslag van bestrijdingsmiddelen.

Voor deze activiteiten geldt het navolgende.

Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de bodembedreigende activiteiten zoals weergegeven in paragraaf 9.1 plaats.

Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Voor de bodembeschermende maatregelen zijn voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie en training van het personeel.

Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

ENERGIE EN VERVOERMANAGEMENT

Energie niet relevant

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie (volgens de aanvraag minder dan 25.000 m³ gas/jaar en minder dan 50.000 kWh/jaar elektriciteit). De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energierelevant wordt aangemerkt. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen. In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aan aardgasequivalenten en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit namelijk als niet energierelevant bestempeld.

GELUID

Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemmissie wordt vooral veroorzaakt door installaties en transportbewegingen. De veroorzaakte geluidsniveaus in de omgeving en de perioden waarin deze optreden, zijn in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Adviesbureau Van der Boom, met als titel 'Akoestisch onderzoek Pekkeriet te Dalfsen', d.d. 14 maart 2024 met opdracht nummer 23-230.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemmissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsniveaus, te weten het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998".

De inrichting ligt in de gemeente Dalfsen. In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor dag-, avond- en nachtperiode. De berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus bedragen ten hoogste 41 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Gemeente Dalfsen heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld.

Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een rustige woonwijk. Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt voldaan.

Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten. De geluidimmissie voor de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van deze punten is overeenkomstig de voor de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte .

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het door de inrichting veroorzaakte equivalente niveau uitkomen.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Door de inrichting wordt niet voldaan aan de streefwaarde voor het maximale geluidsniveau. Wel wordt voldaan aan de grenswaarden. In de voorschriften hebben wij normen voor het maximale geluidsniveau vastgelegd.

Indirecte Hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A).

Deze voorkeursgrenswaarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) een etmaalwaarde gewaarborgd is.

Het verkeer van en naar de inrichting is ter hoogte van Diezerstraat reeds opgenomen in het heersend verkeersbeeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de omgevingsvergunning.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting bij de woningen langs dit traject niet meer bedraagt dan 50 dB(A).

Aan de voorkeursgrenswaarde wordt daarmee voldaan.

Bijzondere situaties

Voor regelmatig afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.

Incidentele bedrijfssituaties

De vergunninghouder vraagt voorts vergunning voor een incidentele bedrijfssituatie; een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft het gebruik van de zeefinstallatie, 12 maal per jaar gedurende 8 uur in de dagperiode. Hierdoor zal een verhoogde geluidsproductie plaatsvinden.

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsniveaus en het incidenteel voorkomen van deze bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan.

Wij hebben deze activiteiten uitgezonderd van de geluidsgrenswaarden zoals genoemd in de voorschrift(en) 5.2.1.

Van de afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie moeten wij vooraf op de hoogte worden gesteld.

Conclusies

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de aangevraagde situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden en op controlepunten buiten de inrichting. De geluidsniveaus op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte.

Vanwege de grote afstand van de geluidsgevoelige bestemmingen tot de inrichting en vanwege de invloed van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de geluidsgevoelige bestemmingen worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve de genoemde grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op controlepunten gelegen in de nabijheid van de inrichting. Op deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te oefenen toezicht op de naleving worden gemeten.

EXTERNE VEILIGHEID

Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting zijn de volgende PGS richtlijnen relevant:

- PGS 15:2025 versie 1.0 (januari 2025).

Uit de aanvraag blijkt dat de opslag voldoet aan de PGS 15 en daarmee voldoet aan BBT. De relevante onderdelen van deze richtlijn zijn bij voorschrift aan dit besluit verbonden.

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Bestrijdingsmiddelen

Binnen de inrichting wordt 450 kg bestrijdingsmiddelen opgeslagen. Voor de opslag van meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen is de PGS 15 van toepassing. Verder is ook artikel 2a van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (zorgplichtbepaling) van toepassing.

GEUR

Landelijk beleid

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit en in de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen). Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau centraal. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld en zo nodig op grond van het Activiteitenbesluit als maatwerkvoorschrift aan de vergunning

verbonden. Alleen als de emissies van de inrichting in het Activiteitenbesluit uitgezonderd zijn, worden de geuremissies in de vergunning beoordeeld.

Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt, geldt de hindersystematiek Geur. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. De aspecten die bij het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau worden meegewogen zijn eveneens opgenomen in het derde lid van artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit.

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (de Best Beschikbare Technieken moeten worden toegepast). Voor een aantal activiteiten zijn in het Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen.

Beoordeling geurhindersituatie

De aanvraag betreft een (agrarisch) loonbedrijf. Binnen de inrichting is maar één activiteit aanwezig die geurhinder kan veroorzaken. Het gaat hierbij om de opslag van drijfmest in een bassin. Voor deze opslag is paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit van toepassing. Met betrekking tot geurhinder zijn daarom geen voorschriften opgenomen.

LUCHT

Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels.

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken en Activiteitenbesluit wordt beoordeeld of de emissienormering van het Activiteitenbesluit toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tevens wordt er getoetst aan de kwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wm.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten die emissies naar de lucht tot gevolg hebben:

- de opslag van inerte bulkgoederen;
- de opslag van niet inerte goederen bulkgoederen;
- de emissie van lasrook als gevolg van kleinschalige laswerkzaamheden.

Puntbronemissies van procesinstallaties

Binnen de inrichting vinden op kleine schaal laswerkzaamheden plaats. De lasrook wordt afgezogen en bovendaks afgevoerd.

Diffuse emissies

Binnen de inrichting is sprake van diffuse emissies afkomstig van de volgende activiteiten: stofemissies van opslag en verwerking van vaste inerte en niet inerte bulkgoederen

Vaste bulkgoederen

Uit bij de aanvraag behorende overzicht op- en overslag (afval)stoffen, be- en verwerkingsmethoden doorzet etc., dat onderdeel uitmaakt van het A&V en AO/IC reglement van Pekkeriet Dalfsen B.V. blijkt welke activiteiten stuifgevoelig zijn, wat de stuifklassen zijn van de gebruikte/ te verwerken goederen of deze inert of niet inert zijn (op basis van artikel 3.39 van de Activiteitenregeling)

Handelingen met vaste bulkgoederen vallend onder het Activiteitenbesluit

Voor de overslag, opslag, laden, lossen, transport, mengen van de vaste inerte en niet-inerte bulkgoederen en voor het zeven van zand en grond is paragraaf 3.4.3 (artikel 3.32, 3.37-t/m 3.39) van het Activiteitenbesluit van toepassing. Uit de aanvraag blijkt dat aan deze bepalingen wordt voldaan.

Overige handelingen met inerte vaste bulkgoederen en handelingen met niet-inerte vaste bulkgoederen

Voor de diffuse stofemissies van de verwerking van vaste inerte bulkgoederen anders dan overslag, opslag, laden, lossen, transport, mengen en anders dan het zeven van zand en grond en voor diffuse stofemissies van op- overslag, laden -en lossen, transporteren en verwerking van vaste niet-inerte bulkgoederen gelden de regels van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet.

Het bevoegd gezag kan op basis van artikel 2.7 tweede lid) van het Activiteitenbesluit in een maatwerkbesluit maatregelen vastleggen om diffuse stofemissies te beperken. Van deze mogelijkheid maken wij geen gebruik van. Binnen de inrichting zijn uitsluitend niet inerte bulkgoederen aanwezig in de stuifklasse 4 en 5. De goederen geven een geringe tot geen kans op stofhinder en de goederen zijn bovendien goed bevochtigbaar. Hierdoor is de kans op diffuse stofemissie zeer beperkt.

Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀), zijn richtwaarden opgenomen.

De inrichting heeft voor deze stoffen een immissietoets uitgevoerd. Dit is opgenomen in de aanmeldnotitie voor een vormvrije m.e.r.-beoordeling behorend bij de aanvraag met als naam Vormvrije m.e.r. beoordeling Pekkeriet Dalfsen B.V. ingediend mei 2024 .

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekende mate' (NIBM)
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Het is aannemelijk dat het project verandering van de inrichting niet in betekende mate bijdraagt aan een toename van de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de omgevingslucht.

Eindconclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtmissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

OVERIGE ASPECTEN

Overige voorschriften

Voor het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te

beperken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie zijn in paragraaf 1.5 van deze vergunning voorschriften opgenomen. De voorschriften hebben betrekking op: het verwijderen van de installaties en apparatuur van de inrichting en het zodanig opleveren van het terrein dat het bruikbaar is voor een volgende functie. Deze voorschriften blijven gedurende 3 jaar nadat de omgevingsvergunning haar geldigheid heeft verloren, in werking.

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Wij hebben, in het kader van de Wet Bibob, de aangeleverde stukken met betrekking tot de bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding tot verdere stappen.

CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

OVERWEGINGEN MAATWERK

LOZEN IN DE BODEM

Wettelijk kader

Op grond van artikel 2.2 derde en vierde lid van het Activiteitenbesluit (zorgplichtartikel) kan het bevoegd gezag met betrekking tot het lozen in de bodem maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens het Activiteitenbesluit niet uitputtend is geregeld. Hierbij kunnen voorschriften gesteld worden met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van de lozing en het meten en registreren daarvan; te treffen maatregelen; de duur van de lozing; en de plaats van het lozingspunt.

Motivering

De aanvraag om de vergunning betreft een agrarisch loonbedrijf. Het bedrijf is niet aangesloten op het vuilwaterriool. Bedrijfsafvalwater vergelijkbaar met huishoudelijk afvalwater wordt geloosd via een IBA. Naast bedrijfsafvalwater overeenkomstig met huishoudelijk afvalwater ontstaat afvalwater als gevolg van het uitwendig wassen van motorvoertuigen waarmee geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt en het lozen van afvloeiend hemelwater van de tankplaats. (Het uitwendig wassen van motorvoertuigen waarmee bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt gebeurt op het perceel waar gespoten is met bestrijdingsmiddelen).

Het afvalwater wordt geloosd via een olieafscheider en slibvanger op de bodem, via een blinde sloot die niet in verbinding staat met het oppervlaktewater.

De aanvraag betreft een revisievergunning voor een bestaande situatie. Voor de inrichting is op 21 januari 2008 een vergunning verleend, waarbij het lozen van afvalwater van de wasplaats en het lozen van afvloeiend hemelwater van de tankplaats is toegestaan.

Aangezien het bedrijf niet is aangesloten op het vuilwaterriool, is het voor het bedrijf niet mogelijk afvalwater te lozen via het vuilwaterriool. Het lozen van het afvalwater gebeurt daarom op de bodem. Hierbij zijn voldoende voorzieningen getroffen om verontreiniging van de bodem te voorkomen. Zo wordt het afvalwater geloosd via een olie/slibafscheider met voldoende capaciteit. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de lozing van afvalwater via een olie/slibafscheider conform NEN-EN 858-1 en 2. Ook is een voorschrift opgenomen dat het afvalwater na het passeren van de slibvangput en de olieafscheider doelmatig bemonsterd moet kunnen worden. Verder is in de beschikking opgenomen dat stroomafwaarts van het punt waar het afvalwater wordt geloosd er een peilbuis moet worden geplaatst. In de voorschriften is opgenomen dat deze peilbuis minimaal eens per drie jaar bemonsterd moet worden. Hiermee wordt eventuele bodemverontreiniging met olie in een vroeg stadium gesignaleerd.

Conclusie

De lozing van afvalwater van de wasplaats en afstromend hemelwater van de tankplaats is vergund. De huidige aanvraag betreft een revisievergunning, waarbij deze lozing van afvalwater opnieuw is beoordeeld. Door het opnemen van maatwerkvoorschriften met betrekking tot de lozing, is verontreiniging van de bodem voldoende te voorkomen.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
E-PRTR	European Pollutant Release and Transfer Register.
Feestdagen	Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet
ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport
InfoMil	Het informatiecentrum in Nederland over milieuwet- en regelgeving.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
ISO 14001	Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik, 2015
ISO 14051	Milieumanagementsystemen - Kostentoerekening van materiaalstromen - Algemeen raamwerk, 2011
MER	Milieueffectrapport
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
PMV	Provinciale milieuverordening
Afval	
Mengen	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat: - het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen; - verdunnen van afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor

	afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Ontdoener	Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.
Opbulken	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.
Overslaan	Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.
Sorteren	Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.
Uitsorteren	Het handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen
Afvalwater en waterbesparing	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Bodem	
AS SIKB 6700	Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement, versie 3.0, februari 2018
BAOC	Een bewijs van aanleg onder certificaat, door de aannemer verstrekt.

Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Bodemincident	Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen verontreinigen, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodemverontreiniging is opgetreden.
Bodemrisicodocument	Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
BRL 2319	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton.
BRL 2362	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton.
BRL 2371	Het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton
BRL 2372	Aanleg vloeistofdichte voorziening in asfalt
BRL SIKB 7700	Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening. Versie 1.3 oktober 2014.
CUR/PBV	Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-aanbeveling 65	Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen, september 2005
CUR-rapport 196	Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen, juli 2000
CUR Rapport 2001-3	Beheer bedrijfsriolering bodembescherming, ISBN: 9037604714, januari 2020
Kwalibo	Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit
NEN 5725	NEN 5725 : Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01; 13.080.05, oktober 2017.
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+ CNL1:2021/NEN-EN 13508-1:2012	Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering - Deel 2: Coderingssysteem voor visuele inspectie, maart 2021
Verklaring vloeistofdichte voorziening	Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.

Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.
Geluid	
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Immissierelevante bronsterkte (LWR)	Het geluidsvermogen niveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbron staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAmax)	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Referentieniveau	De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162): het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.
SBR-richtlijn B	Meet- en beoordelingsrichtlijnen, Hinder voor personen in gebouwen Deel B, Richtlijn van de Stichting Bouwresearch. Dit deel van meet- en beoordelingsrichtlijnen gaat over hinder voor personen ten gevolge van gebouwtrillingen. In dit deel van de richtlijn wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van de functie van het gebouw, het tijdstip van de dag en het karakter van de trillingen. Tevens onderscheidt de richtlijn bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties, augustus 2002.

Trilling	Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.
Verkeersbeweging	Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.
V _{max}	Maximale trillingssterkte.
V _{per}	Trillingssterkte over een beoordelingsperiode
Geur	
Aanvaardbaar hinderniveau	Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten: - toetsingskader; - geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten; - aard en waardering van de geur (hedonische waarde); - klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder; - technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies; - de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtmissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en nationale BBT-documenten; - lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen); - historie van het bedrijf in zijn omgeving. OPMERKING Het aanvaardbaar hinderniveau voor veehouderijen verschilt met het bovenstaande en is geregeld via de Wet geurhinder en veehouderijen / het Activiteitenbesluit.
Geuremissie	Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden; De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom .
Geurbelasting	Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid). De geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ouE/m ³ als x-percentiel van de uurgemiddelde concentratie). De x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven concentratie blijft of gelijk is aan deze waarde.
Geurconcentratie	Hoeveelheid Europese geureenheden per kubieke meter lucht (ouE/m ³) onder standaardcondities.
Geurdrempel	Geurconcentratie van één stof of van een mix van stoffen van één Europese geureenheid per kubieke meter.

Geuremissie	Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden. De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.
Lucht	
Afgas	Gasvormige drager van de emissie.
Goederen	Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.
m ³ ₀	Gashoeveelheid [m ³] bij 273,15 K, bij 101,3 kPa, betrokken op droog gas.
NIBM	Niet in betekende mate
NNM	Nieuw Nationaal Mode
NSL	Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit
Puntbron	Een gefixeerd punt van gekanaliseerde - en daarmee in principe kwantificeerbare emissies.
RIE	Richtlijn Industriële Emissies
Stortgoed	Onverpakt korrelvormig materiaal.
Stuifklasse	Klasse uit de stuifklasse-indeling van Bijlage 3 van het Activiteitenbesluit: S1 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S2 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S3 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S% nauwelijks of niet stuifgevoelig.
VOS	Vluchtige organische stoffen

BIJLAGE 2 TOETSPUNTEN GELUID



Toetspunten geluid

BIJLAGE 5: DOCUMENTEN

Bij de omgevingsvergunning met zaaknummer Z/23/712404 horen de onderstaande documenten. Deze documenten maken onderdeel uit van dit besluit.

<i>Nr.</i>	<i>Ontvangstdatum</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Document nr.</i>
1.		AERIUS_extra_beoordeling_20241216084 708_RhtMtt2hXMrv_Situatie1	16122024092613126
2.		AERIUS_projectberekening_20241216084 708_RhtMtt2hXMrv_Situatie1	16122024103012185
3.	24 december 2023	8310155_1703425244005_publiceerbare anvraag.pdf	DOC/23/762525
4.	17 maart 2024	8310155_1710709662806_2023-0338_- _M_Milieutekening.dwg	DOC/24/791058
5.	17 maart 2024	8310155_1710709663010_2023-0415- 01_werktuigenberging.dwg	DOC/24/791059
6.	17 maart 2024	8310155_1710709663146_2023-0415- 02_technisch_blad.dwg	DOC/24/791060
7.	17 maart 2024	8310155_1710710585648_nieuwe_schuur _2024_v1.pdf	DOC/24/791079
8.	26 mei 2024	8310155_1716752469967_Toelichting_aa nvraag_Pekkeriet_DalfsenV2.pdf	DOC/24/815789
9.	6 december 2024	Pekkeriet_gebiedsgebonden_def, Bijlage bij Pekkeriet gebiedsgebonden	DOC/24/885735
10.	2 april 2025	Brief Aerius berekening bouw werktuigenberging Rietmansweg 5, Dalfsen , Bijlage bij Nieuwbouw Werktuigenberging Rietmansweg 5 Dalfsen	DOC/25/935048
11.	14 augustus 2025	Welstand advies	DOC/25/981214
12.		Voortoetst stikstof gebruiksfase 2025-06- 17, Bijlage bij RE_ Nieuwbouw Werktuigenberging Rietmansweg 5 Dalfsen	DOC/25/981218
13.	17 maart 2024	8310155_1710709663204_2024-03- 15_Brief_aanvullende_informatie.pdf	DOC/24/791061
14.	17 maart 2024	8310155_1710709663269_Participatie_def .pdf	DOC/24/791062
15.	26 mei 2024	8310155_1716752469842_AOIC_Pekkerie t_Dalfsen_V2.pdf	DOC/24/815788

- | | | | |
|-----|--------------|--|---------------|
| 16. | 14 juni 2024 | 8310155_1718369734440_Aanmeldingsno
titie_Pekkeriet_def.pdf | DOC/24/824472 |
| 17. | 14 juni 2024 | 8310155_1718369734677_AOIC_Pekkerie
t_Dalfsen_def.pdf | DOC/24/824473 |
| 18. | 14 juni 2024 | 8310155_1718369734736_Overzicht_Opsl
ag_Pekkeriet_def.pdf | DOC/24/824474 |