

GREIF VATEN- EN VERFFABRIEK

Objectgegevens

Objectnaam	Greif Nederland B.V.			
Adres:	Bergseweg 6, 3633 AK Vreeland			
Telefoonnummer:	5.1.2e		Fax:	N.v.t.
Waarschuwen bij brand:	5.1.2e, Stafmedewerker TD		5.1.2e	
	5.1.2e, medewerker Vatenfabriek		5.1.2e 5.1.1e	
	5.1.2e arbo-&milieucoördinator		5.1.2e	
Aanrijroute Loenen	Keizer Ottolaan, LA Rijksstraatweg, RA N201, LA Raadhuislaan, RA Lindengracht, Bergseweg			
Aanrijroute Nigtevecht	Dorpsstraat, LA Kanaaldijk-oost, Slootdijk, LA Rijksstraatweg, LA Rijksstraatweg, RA N201, LA Raadhuislaan, RA Lindengracht, Bergseweg			
Aanrijroute Nederhorst den Berg	Blijklaan, LA Nieuwe Overmeeseweg/N523, Randweg, LA Gabrielweg, Kanaalweg, RA Vreelandseweg/N201, RA Raadhuislaan, RA Kleizuwe, LA Vecht en Veld, achteringang Greif			
Sleutelkuis	Links naast hoofdingang			
Brandmeldpaneel	Hoofdpaneel: Receptie		Nevenpaneel: Receptie	
Ontruimingsplan	Ja, interne organisatie			
Bouwlagen	Per gebouw verschillend (fabrieken max. 2) (kantoren max. 4)			

Bluswatervoorziening

Soort bluswatervoorziening	Locatie	Aanvullende gegevens
Ondergrondse brandkraan	Voor hoofdingang	Niet oneindig (max 2 uur)
Ondergrondse brandkraan	Voor ingang magazijn nabij D	Niet oneindig (max 2 uur)
Open Water	Rivier De Vecht	
Ondergrondse ringleiding aangesloten op een wel	Gehele terrein	3 ondergrondse- en 7 bovengrondse brandkranen, werkdruk ± 10 bar
Automatische schuimblusinstallatie	22 Overdekte buitenopslag verffabriek	± 3100 ltr. SVM

Aanwezige personen

Locatie	Aantal pers.	Tijd van	Tijd tot	Dagen	Avond- en weekendsituatie
Vatenfabriek	60	07.00	17.00	Ma – vr	Incidenteel ± 25 personen
Verffabriek	25	07.00	23.00	Ma – vr	Incidenteel ± 8 personen
Kantoren	10	07.30	18.00	Ma – vr	

Gevaarlijke stoffen

Omschrijving	Locatie	Hoeveelh.	Verpakking	Opmerking
Verf en oplosmiddelen	M1, T, 18, 22	35 m ³	Tanks, containers, vaten	(Zeer) brandgevaarlijk
Acetyleen	26	125 ltr.	Gasflessen	Zeer brandgevaarlijk.
Helium	26	200 ltr.	Gasflessen	Niet brandbaar
LPG	26	15 ltr.	Gasflessen	Zeer licht ontvlambaar (BLEVE)
Zuurstof	B, F, 26	100 ltr.	Gasflessen	Oxiderend.
Fosfor 25%-85%	T bordes O	100 ltr. 650 ltr.	Jerrycans	Bijtend NIET blussen met water

Afsluiters en schakelaars

Elektra:	trafohuis L1 (50 meter voorbij slagboom, links) trafohuis L2 (achter palletopslag)
Gas:	ondergrondse afsluiter bij slagboom (sleutel aan toegangshek bevestigd)
CV:	H2 (1 x grote ketel t.b.v. vatenfabriek, 1 x kleine ketel t.b.v. Brugzicht, 1 x kleine ketel t.b.v. kantine, kantoren), S, T (buiteningang noordzijde, trap op)
Water:	meter 1: verffabriek en woning (westzijde D) meter 2: vatenfabriek (tussen A en Z) meter 3: keuken, was-/kleedlokaal vatenfabriek (rechts naast hoofdingang)
Luchtbehandeling:	A (2 compressoren), H1 (2 compressoren, niet in gebruik)

Bijzonderheden

In de productieruimten van de fabrieken zijn op diverse plaatsen kleine hoeveelheden (50 tot 300 ltr) brandgevaarlijke stoffen aanwezig. Deze locaties zijn voorzien van automatische CO₂ blusinstallaties.
Buiten werktijd => brandpomp handmatig inschakelen !!

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 1 sub e	Nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven	1
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1