



Algemeen		constructie boven vloer	
aanduiding : omschrijving		constructie onder vloer	
Renvooi arceringen			
	onder de vloer	boven de vloer	onder en boven de vloer
beton i.h.w.g.			
beton prefab			
kalkeendsteen			
Brandwerendheid			
brandwerendheids hoofdraagconstructie met betrekking tot bezijken		: 120 minuten	
brandwerendheid vluchtroute met betrekking tot bezijken		: 30 minuten	
Beton			
Uitgangspunten			
- Milieuklasse en betondekking op buitenste wapening (mm)			
- alle aansluitvlakken tussen op verschillende tijdstippen gestort beton opruwen conform NEN-EN1992-1-1 art. 6.2.5(2) classificatie ruw			
- Zie ook IFC-model van Goudstikker - de Vries in het tabblad GdV onder parameter "Sterkteklasse"			
betonstaal : B500	sterkte-klasse	onder	boven
	milieuklasse	dekking	dekking
wanden	C20/25		
KP-vloer	leverancier		
		zijkant	dekking
		milieuklasse	dekking

Almere
Assen
Emmen
Rotterdam
's-Hertogenbosch

088 - 678 03 00
info@goudstikker.nl
www.goudstikker.nl

goudstikker | de vries

Amsterdam: project Valentijnkade

Eigen Haard

2CO architecten

Begane grondvloer

fase
Aanvr. Omg.verg.

constructeur
[redacted]

modelleur
[redacted]

status
definitief

schaal
1 : 100

formaat
A1 (594x1189)

werknummer
20214081

datum
20-12-2023

laatste wijz.
[redacted]

tekeningsnummer
OV-102

wijziging
[redacted]