# Overzicht erkende maatregelenlijst energie

d.d. 31-10-2025

**Pluimveebedrijf Vermeltfoort B.V.**
Schuineslootweg 148
7777 SV SCHUINESLOOT

**Overeenkomstig bijlage 10 Activiteitenregeling milieubeheer**
Overzicht erkende maatregelenlijst voor de agrarische sector, Staatscourant 2020 nr. 20349 d.d. 9 april 2020

| Nr. | Type maatregel | Omschrijving maatregel | Mogelijke technieken | Stand van zaken inrichting |
|---|---|---|---|---|
| GA1 | Gebouwschil | Warmteverlies door lekkages in ventilatiekanaal beperken | Luchtdicht maken van ventilatiekanalen (varkenshouderij) | N.v.t. |
| GA2 | Gebouwschil | Warmteverlies via vloer beperken | Vloer van verwarmd dierverblijf isoleren | Nee, zandlaag voor warmte opslag |
| GA3 | Gebouwschil | Warmteverlies via buitenmuur beperken | Spouwmuur van verwarmd dierverblijf isoleren | Geïsoleerde spouwmuur |
| GA4 | Gebouwschil | Warmteverlies via schuin dak beperken | Dak aan binnenzijde isoleren | Geïsoleerd dak |
| GA5 | Gebouwschil | Warmteverlies via transportdeur voor laden en lossen beperken | Geïsoleerde deur of luchtkussens | Geïsoleerde centrale deuren |
| GA6 | Gebouwschil | Warmteverlies via open staande deuren in gevels beperken | Loopdeuren of automatisch of snelsluitende deuren toepassen | Voorlokaal in stal als personendoorgang |
| | | | | |
| GB1 | Ruimteventilatie | Debiet van ventilator beperken | Frequentieregelaars voor ventilatoren ventilatie en circulatie | Ventilatoren eindgevel stal 1, 2, 4, geregelde axiaal ventilatoren |
| GB2 | Ruimteventilatie | Onnodig aanstaan van ventilatie voorkomen in kleine ruimtes | Aanwezigheidsschakelaar | N.v.t. |
| GB3 | Ruimteventilatie | Warmteverlies ventilatiekanalen voorkomen | Isolatie om luchttoevoer- en/of afzuigkanalen | N.v.t. |
| | | | | |
| GC1 | Verwarmen van een ruimte | Aanstaan van infraroodlampen beperken | Halveringsschakelaars | N.v.t. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GC2 | Verwarmen van een ruimte | Temperatuur per ruimte regelen | Klokthermostaten en overwerktimers op radiatoren | N.v.t. |
| GC3 | Verwarmen van een ruimte | Warmteverlies via warmwaterleidingen beperken | Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages | Toegepast. |
| | | | | |
| GD1 | Ruimte- en buitenverlichting | Geïnstalleerd vermogen in dierverblijf beperken | Dimbare LED-lampen gebruiken | Dimbare LED-verlichting wordt toegepast in stallen |
| GD2 | Ruimte- en buitenverlichting | Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken | LED-lampen in opbouwarmatuur in verwerkingshallen toepassen | N.v.t. |
| GD3 | Ruimte- en buitenverlichting | Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken | Langwerpige LED-lampen in bestaande armaturen toepassen | N.v.t. |
| GD4 | Ruimte- en buitenverlichting | Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken | LED-lampen in bestaande armaturen toepassen | N.v.t. |
| GD5 | Ruimte- en buitenverlichting | Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen | Bewegingssensors, schemer- en tijdschakelaars toepassen | Buitenverlichting LED hand-geschakeld (tevens controle of elektra het doet) en met bewegingssensors |
| GD6 | Ruimte- en buitenverlichting | Onnodig branden van reclameverlichting voorkomen | Schemer- en tijdschakelaars toepassen | N.v.t. |
| GD7 | Ruimte- en buitenverlichting | Geïnstalleerd vermogen verlichting vluchtwegaanduiding beperken | Nieuwe armaturen met LED-lampen | N.v.t. |
| GD8 | Ruimte- en buitenverlichting | Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken | LED-lampen in bestaande en/of nieuwe armaturen toepassen | N.v.t. |
| | | | | |
| FA1 | Stookinstallatie | Energiezuinige warmteopwekking toepassen | HR-ketel toepassen bij CV-installaties | Toegepast. |
| FA2 | Stookinstallatie | Aanvoertemperatuur CV-water automatisch regelen | Weersafhankelijke regeling op ketel of CV-groep met hogetemperatuurverwarming | N.v.t. |
| FA3 | Stookinstallatie | Warmteverlies door uitgaande ventilatielucht voorkomen | Warmte met warmtepomp uit de ventilatielucht terugwinnen | Warmtewisselaar aanwezig bij stal 1, 2 |
| FA4 | Stookinstallatie | Warmteverlies door uitgaande lucht van luchtwasser voorkomen | Warmtewisselaars in ventilatielucht toepassen | N.v.t. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FA5 | Stookinstallatie | Energiezuinige opwekking van tapwater toepassen | Gasgestookte HR-boilers toepassen | N.v.t. |
| FA6 | Stookinstallatie | Aanstaan van ruimteverwarming buiten bedrijfstijd voorkomen | Tijdschakelaar met of zonder overwerktimer | N.v.t. |
| | | | | |
| FB1 | Warm tapwatervoorziening | Warmteverlies via warmwaterleidingen beperken | Isolatie aanbrengen om leidingen en/of appendages | N.v.t. |
| | | | | |
| FC1 | Koelinstallatie | Restwarmte van condensors koelinstallatie nuttig gebruiken | Warmte condensors benutten voor verwarmingsdoeleinden | N.v.t. |
| FC2 | Koelinstallatie | Energiezuinig koelen door koude lucht gebruiken | Aan te zuigen (buiten)lucht scheiden van afgegeven lucht vanuit koelmachine (melkvee) | N.v.t. |
| | | | | |
| FD1 | Productkoeling | Energiezuinig koelen van melk | Voorkoeler in de melkleiding voor de melktank (melkvee) | N.v.t. |
| FD2 | Productkoeling | Koudeverlies door koelcelwand beperken | Wand koelcel volledig isoleren (akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt) | N.v.t. |
| FD3 | Productkoeling | Binnentreden van warme en/of vochtige lucht in koelcel beperken | Deurschakeling celprogramma toepassen die de koeling onderbreekt (akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt) | N.v.t. |
| FD4 | Productkoeling | Verlichting in koelcel beperken | Uitschakelen van verlichting met bewegingsmelder in koelcel | N.v.t |
| FD5 | Productkoeling | Energiezuinig bewaren van producten | Regeling voor temperatuurvariatie (dag/nacht) toepassen (akkerbouw) | N.v.t. |
| FD6 | Productkoeling | Beperken ijsvorming op de verdampers van koelinstallaties | Ventilatieontdooiing toepassen (akkerbouw, bollenteelt, paddestoelenteelt) | N.v.t. |
| FD7 | Productkoeling | Energiezuinige lampen in koelcellen toepassen | Armaturen met LED-lampen toepassen (akkerbouw, bollenteelt, paddestoelenteelt) | N.v.t. |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FE1 | Electromotoren | Vollasturen draaistroommotor beperken | IE2-motor met frequentieregeling of beter toepassen | N.v.t. |
| FE2 | Electromotoren | Energiezuinige motoren toepassen | IE-4 motoren toepassen of beter | N.v.t. |
| | | | | |
| FF1 | Pompen | Energieverbruik pompen beperken door vermogen vraaggestuurd te regelen | Pomp met toerenregeling toepassen | N.v.t. |
| | | | | |
| FG1 | Vacuümsysteem | Op vollast aanstaan van vacuümpompen beperken | Frequentieregelaars op pompen toepassen | N.v.t. |
| | | | | |
| PA1 | Verwarmen producten en/of procesbaden | Warmteverlies via warmwaterleidingen en appendages beperken | Isolatie aanbrengen om leidingen en/of appendages | N.v.t. |
| | | | | |