

Bijlage oppervlakte Woonfunctie

Werk: Genemuiden
 Opdrachtgever: XXXXXXXXXX
 Werknummer: 230067
 Datum: 15-12-2023
 Datum gewijzigd:
 Status: Omgevingsvergunning
 Woningtype: Appartement 01



Gebruiksoppervlakte		
bouwlaag		gebruiksoppervlakte per bouwlaag (m ²)
begane grond		72,50
Totale gebruiksoppervlakte (m ²):		72,50

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte gemeten op vloerniveau binnen de omtrekwallen. Hierbij wordt niet meegerekend:

1. vloeroppervlakken waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 m., m.u.v. vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.
 2. een trapgat, liftschaft of vide met een oppervlakte groter dan 4 m²
 3. dragende wanden
 4. een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap of leidingschaft, voor zover de horizontale doorsnede groter is dan 0,5 m²
- Bij de bepaling van de grenslijn dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het oppervlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².


Oppervlakte verblijfsgebieden			
verblijfsgebied	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
I	0,00	30,90	30,90
II	0,00	12,60	12,60
III	0,00	5,90	5,90
Totale oppervlakte verblijfsgebied (m ²):		49,40	49,40

Een vloeroppervlak mag alleen tot verblijfsgebied worden gerekend als de hoogte erboven min 2,6m is en de breedte overal min 1,8m

Oppervlakte verblijfsruimten			
verblijfsruimte	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
0.02 woonkamer/keuken	0,00	30,90	30,90
0.03 slaapkamer 01	0,00	12,60	12,60
0.06 slaapkamer 02	0,00	5,90	5,90

Controle oppervlakte eisen			
artikel	eis geformuleerd	eis (m ²)	aanwezig (m ²)
4.2 lid 1	Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte is verblijfsaebied.	39,88	49,40
4.31 lid 1	Oppervlakte berging minimaal 5m ² met minimale breedte van 1,8m en minimale hoogte 2,3m	5,00	5,00
4.35 lid 1	Buitenruimte minimaal 4m ² met een minimale breedte van 1,3m	4,00	5,90

Bijlage daglicht Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: 
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd: 0
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 01



Equivalent daglichtoppervlakte per kozijn

kozijnmerk	Ad (m2)	belemmerings hoek a	belemmerings hoek b	hoek e	Cu	Cb	Ae
K	4,36	20	0		1,00	0,80	3,49
F	2,42	48	27		1,00	0,54	1,31
D	1,04	20	0		1,00	0,80	0,83
L	2,30	35	0		1,00	0,71	1,63
E	1,09	52	0		1,00	0,59	0,64

Equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsgebied

verblijfsgebied	oppervlakte VG (m ²)	Eq vereist per VG (m2)	kozijnen in VG (merken)	Eq aanwezig in VG (m2)
I	30,90	3,09	Merk K, F & D	5,63
II	12,60	1,26	Merk L	1,63
III	5,90	0,59	Merk E	0,64

De kozijnen zijn per verblijfsgebied zodanig verdeeld dat elke verblijfsruimte tenminste 0,5 m2 equivalente daglichtoppervlakte heeft.

Bijlage oppervlakte Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: 
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd:
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 02



Gebruiksoppervlakte		
bouwlaag		gebruiksoppervlakte per bouwlaag (m ²)
begane grond		72,00
Totale gebruiksoppervlakte (m ²):		72,00

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte gemeten op vloerniveau binnen de omtrekwallen. Hierbij wordt niet meegerekend:

1. vloeroppervlakken waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 m., m.u.v. vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.
 2. een trapgat, liftschaft of vide met een oppervlakte groter dan 4 m²
 3. dragende wanden
 4. een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap of leidingschaft, voor zover de horizontale doorsnede groter is dan 0,5 m²
- Bij de bepaling van de grenslijn dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het oppervlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².


Oppervlakte verblijfsgebieden			
verblijfsgebied	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
I	0,00	30,90	30,90
II	0,00	12,60	12,60
Totale oppervlakte verblijfsgebied (m ²):		43,50	43,50

Een vloeroppervlak mag alleen tot verblijfsgebied worden gerekend als de hoogte erboven min 2,6m is en de breedte overall min 1,8m

Oppervlakte verblijfsruimten			
verblijfsruimte	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
0.02 woonkamer/keuken	0,00	30,90	30,90
0.03 slaapkamer 01	0,00	12,60	12,60

Controle oppervlakte eisen			
artikel	eis geformuleerd	eis (m ²)	aanwezig (m ²)
4.2 lid 1	Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte is verblijfsaebied.	39,60	43,50
4.31 lid 1	Oppervlakte berging minimaal 5m ² met minimale breedte van 1,8m en minimale hoogte 2,3m	5,00	5,00
4.35 lid 1	Buitenruimte minimaal 4m ² met een minimale breedte van 1,3m	4,00	4,60

Bijlage daglicht Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: 
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd: 0
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 02



Equivalent daglichtoppervlakte per kozijn

kozijnmerk	Ad (m2)	belemmerings hoek a	belemmerings hoek b	hoek e	Cu	Cb	Ae
K	4,37	20	0		1,00	0,80	3,50
F	2,40	55	64		1,00	0,00	0,00
L	2,29	51	0		1,00	0,59	1,35

Equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsgebied

verblijfsgebied	oppervlakte VG (m ²)	Eq vereist per VG (m2)	kozijnen in VG (merken)	Eq aanwezig in VG (m2)
I	30,90	3,09	Merk K, F	3,50
II	12,60	1,26	Merk L	1,35

De kozijnen zijn per verblijfsgebied zodanig verdeeld dat elke verblijfsruimte tenminste 0,5 m2 equivalente daglichtoppervlakte heeft.

Bijlage oppervlakte Woonfunctie

Werk: Genemuiden
 Opdrachtgever: 
 Werknummer: 230067
 Datum: 15-12-2023
 Datum gewijzigd:
 Status: Omgevingsvergunning
 Woningtype: Appartement 03



Gebruiksoppervlakte		
bouwlaag		gebruiksoppervlakte per bouwlaag (m ²)
begane grond		72,50
Totale gebruiksoppervlakte (m ²):		72,50

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte gemeten op vloerniveau binnen de omtrekwallen. Hierbij wordt niet meegerekend:

1. vloeroppervlakken waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 m., m.u.v. vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.
 2. een trapgat, liftschacht of vide met een oppervlakte groter dan 4 m²
 3. dragende wanden
 4. een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap of leidingschacht, voor zover de horizontale doorsnede groter is dan 0,5 m²
- Bij de bepaling van de grenslijn dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het oppervlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².


Oppervlakte verblijfsgebieden			
verblijfsgebied	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
I	0,00	30,90	30,90
II	5,00	12,60	7,60
III	0,00	5,90	5,90
Totale oppervlakte verblijfsgebied (m ²):		49,40	44,40

Een vloeroppervlak mag alleen tot verblijfsgebied worden gerekend als de hoogte erboven min 2,6m is en de breedte overal min 1,8m

Oppervlakte verblijfsruimten			
verblijfsruimte	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
0.02 woonkamer/keuken	0,00	30,90	30,90
0.03 slaapkamer 01	5,00	12,60	7,60
0.06 slaapkamer 02		5,90	5,90

Controle oppervlakte eisen			
artikel	eis geformuleerd	eis (m ²)	aanwezig (m ²)
4.2 lid 1	Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte is verblijfsaebied.	39,88	44,40
4.31 lid 1	Oppervlakte berging minimaal 5m ² met minimale breedte van 1,8m en minimale hoogte 2,3m	5,00	5,00
4.35 lid 1	Buitenruimte minimaal 4m ² met een minimale breedte van 1,3m	4,00	4,60

Bijlage daglicht Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: 
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd: 0
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 03



Equivalent daglichtoppervlakte per kozijn

kozijnmerk	Ad (m2)	belemmerings hoek a	belemmerings hoek b	hoek e	Cu	Cb	Ae
K	4,36	20	0		1,00	0,80	3,49
F	2,42	55	64		1,00	0,00	0,00
D	1,04	20	0		1,00	0,80	0,83
L	2,30	35	58		1,00	0,33	0,76

Equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsgebied

verblijfsgebied	oppervlakte VG (m ²)	Eq vereist per VG (m2)	kozijnen in VG (merken)	Eq aanwezig in VG (m2)
I	30,90	3,09	Merk K, F	3,49
II	12,60	1,26	Merk L	0,76
III	5,90	0,59	Merk D	0,83

De kozijnen zijn per verblijfsgebied zodanig verdeeld dat elke verblijfsruimte tenminste 0,5 m2 equivalente daglichtoppervlakte heeft.

Bijlage oppervlakte Woonfunctie

Werk: Genemuiden
 Opdrachtgever: XXXXXXXXXX
 Werknummer: 230067
 Datum: 15-12-2023
 Datum gewijzigd:
 Status: Omgevingsvergunning
 Woningtype: Appartement 04



Gebruiksoppervlakte		
bouwlaag		gebruiksoppervlakte per bouwlaag (m ²)
begane grond		72,00
Totale gebruiksoppervlakte (m ²):		72,00

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte gemeten op vloerniveau binnen de omtrekwallen. Hierbij wordt niet meegerekend:

1. vloeroppervlakken waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 m., m.u.v. vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.
 2. een trapgat, liftschaft of vide met een oppervlakte groter dan 4 m²
 3. dragende wanden
 4. een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap of leidingschaft, voor zover de horizontale doorsnede groter is dan 0,5 m²
- Bij de bepaling van de grenslijn dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het oppervlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².


Oppervlakte verblijfsgebieden			
verblijfsgebied	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
I	0,00	30,90	30,90
II	0,00	12,60	12,60
III	0,00	5,90	5,90
Totale oppervlakte verblijfsgebied (m ²):		49,40	49,40

Een vloeroppervlak mag alleen tot verblijfsgebied worden gerekend als de hoogte erboven min 2,6m is en de breedte overal min 1,8m

Oppervlakte verblijfsruimten			
verblijfsruimte	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
0.02 woonkamer/keuken	0,00	30,90	30,90
0.03 slaapkamer 01	0,00	12,60	12,60
0.06 slaapkamer 02	0,00	5,90	5,90

Controle oppervlakte eisen			
artikel	eis geformuleerd	eis (m ²)	aanwezig (m ²)
4.2 lid 1	Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte is verblijfsaebied.	39,60	49,40
4.31 lid 1	Oppervlakte berging minimaal 5m ² met minimale breedte van 1,8m en minimale hoogte 2,3m	5,00	5,00
4.35 lid 1	Buitenruimte minimaal 4m ² met een minimale breedte van 1,3m	4,00	4,60

Bijlage daglicht Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: 
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd: 0
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 04



Equivalent daglichtoppervlakte per kozijn

kozijnmerk	Ad (m2)	belemmerings hoek a	belemmerings hoek b	hoek e	Cu	Cb	Ae
K	4,36	20	0		1,00	0,80	3,49
F	2,42	55	64		1,00	0,00	0,00
L	2,30	20	58		1,00	0,55	1,27
E	1,09	20	58		1,00	0,55	0,60

Equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsgebied

verblijfsgebied	oppervlakte VG (m ²)	Eq vereist per VG (m2)	kozijnen in VG (merken)	Eq aanwezig in VG (m2)
I	30,90	3,09	Merk K, F & D	3,49
II	12,60	1,26	Merk L	1,27
III	5,90	0,59	Merk E	0,60

De kozijnen zijn per verblijfsgebied zodanig verdeeld dat elke verblijfsruimte tenminste 0,5 m2 equivalente daglichtoppervlakte heeft.

Bijlage oppervlakte Woonfunctie

Werk: Genemuiden
 Opdrachtgever: XXXXXXXXXX
 Werknummer: 230067
 Datum: 15-12-2023
 Datum gewijzigd:
 Status: Omgevingsvergunning
 Woningtype: Appartement 05



Gebruiksoppervlakte		
bouwlaag		gebruiksoppervlakte per bouwlaag (m ²)
begane grond		72,50
Totale gebruiksoppervlakte (m ²):		72,50

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte gemeten op vloerniveau binnen de omtrekwallen. Hierbij wordt niet meegerekend:

1. vloeroppervlakken waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 m., m.u.v. vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.
 2. een trapgat, liftschacht of vide met een oppervlakte groter dan 4 m²
 3. dragende wanden
 4. een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap of leidingschacht, voor zover de horizontale doorsnede groter is dan 0,5 m²
- Bij de bepaling van de grenslijn dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het oppervlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².


Oppervlakte verblijfsgebieden			
verblijfsgebied	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
I	0,00	30,90	30,90
II	0,00	12,60	12,60
III	0,00	5,90	5,90
Totale oppervlakte verblijfsgebied (m ²):		49,40	49,40

Een vloeroppervlak mag alleen tot verblijfsgebied worden gerekend als de hoogte erboven min 2,6m is en de breedte overal min 1,8m

Oppervlakte verblijfsruimten			
verblijfsruimte	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
0.02 woonkamer/keuken	0,00	30,90	30,90
0.03 slaapkamer 01	0,00	12,60	12,60
0.06 slaapkamer 02	0,00	5,90	5,90

Controle oppervlakte eisen			
artikel	eis geformuleerd	eis (m ²)	aanwezig (m ²)
4.2 lid 1	Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte is verblijfsaebied.	39,88	49,40
4.31 lid 1	Oppervlakte berging minimaal 5m ² met minimale breedte van 1,8m en minimale hoogte 2,3m	5,00	5,00
4.35 lid 1	Buitenruimte minimaal 4m ² met een minimale breedte van 1,3m	4,00	4,60

Bijlage daglicht Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: 
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd: 0
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 05



Equivalent daglichtoppervlakte per kozijn

kozijnmerk	Ad (m2)	belemmerings hoek a	belemmerings hoek b	hoek e	Cu	Cb	Ae
K	4,36	20	0		1,00	0,80	3,49
F	2,42	55	64		1,00	0,00	0,00
L	2,30	20	58		1,00	0,55	1,27
E	1,09	20	58		1,00	0,55	0,60

Equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsgebied

verblijfsgebied	oppervlakte VG (m ²)	Eq vereist per VG (m2)	kozijnen in VG (merken)	Eq aanwezig in VG (m2)
I	30,90	3,09	Merk K, F & D	3,49
II	12,60	1,26	Merk L	1,27
III	5,90	0,59	Merk E	0,60

De kozijnen zijn per verblijfsgebied zodanig verdeeld dat elke verblijfsruimte tenminste 0,5 m2 equivalente daglichtoppervlakte heeft.

Bijlage oppervlakte Woonfunctie

Werk: Genemuiden
 Opdrachtgever: XXXXXXXXXX
 Werknummer: 230067
 Datum: 15-12-2023
 Datum gewijzigd:
 Status: Omgevingsvergunning
 Woningtype: Appartement 06



Gebruiksoppervlakte		
bouwlaag		gebruiksoppervlakte per bouwlaag (m ²)
begane grond		72,50
Totale gebruiksoppervlakte (m ²):		72,50

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte gemeten op vloerniveau binnen de omtrekwallen. Hierbij wordt niet meegerekend:

1. vloeroppervlakken waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 m., m.u.v. vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.
 2. een trapgat, liftschacht of vide met een oppervlakte groter dan 4 m²
 3. dragende wanden
 4. een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap of leidingschacht, voor zover de horizontale doorsnede groter is dan 0,5 m²
- Bij de bepaling van de grenslijn dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het oppervlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².


Oppervlakte verblijfsgebieden			
verblijfsgebied	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
I	0,00	30,90	30,90
II	0,00	12,60	12,60
III	0,00	5,90	5,90
Totale oppervlakte verblijfsgebied (m ²):		49,40	49,40

Een vloeroppervlak mag alleen tot verblijfsgebied worden gerekend als de hoogte erboven min 2,6m is en de breedte overal min 1,8m

Oppervlakte verblijfsruimten			
verblijfsruimte	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
0.02 woonkamer/keuken	0,00	30,90	30,90
0.03 slaapkamer 01	0,00	12,60	12,60
0.06 slaapkamer 02	0,00	5,90	5,90

Controle oppervlakte eisen			
artikel	eis geformuleerd	eis (m ²)	aanwezig (m ²)
4.2 lid 1	Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte is verblijfsgebied.	39,88	49,40
4.31 lid 1	Oppervlakte berging minimaal 5m ² met minimale breedte van 1,8m en minimale hoogte 2,3m	5,00	5,00
4.35 lid 1	Buitenruimte minimaal 4m ² met een minimale breedte van 1,3m	4,00	4,60

Bijlage daglicht Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: 
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd: 0
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 06



Equivalent daglichtoppervlakte per kozijn


kozijnmerk	Ad (m2)	belemmerings hoek a	belemmerings hoek b	hoek e	Cu	Cb	Ae
K	4,37	20	0		1,00	0,80	3,50
F	2,40	48	27		1,00	0,54	1,30
D	1,05	20	0		1,00	0,80	0,84
L	2,30	20	58		1,00	0,55	1,27
E	1,09	20	58		1,00	0,55	0,60

Equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsgebied

verblijfsgebied	oppervlakte VG (m ²)	Eq vereist per VG (m2)	kozijnen in VG (merken)	Eq aanwezig in VG (m2)
I	30,90	3,09	Merk K, F & D	5,63
II	12,60	1,26	Merk L	1,27
III	5,90	0,59	Merk E	0,60

De kozijnen zijn per verblijfsgebied zodanig verdeeld dat elke verblijfsruimte tenminste 0,5 m2 equivalente daglichtoppervlakte heeft.

Bijlage oppervlakte Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: 
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd:
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 07



Gebruiksoppervlakte

bouwlaag		gebruiksoppervlakte per bouwlaag (m ²)
begane grond		72,50
Totale gebruiksoppervlakte (m ²):		72,50

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte gemeten op vloerniveau binnen de omtrekwallen. Hierbij wordt niet meegerekend:

1. vloeroppervlakken waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 m., m.u.v. vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.
 2. een trapgat, liftschaft of vide met een oppervlakte groter dan 4 m²
 3. dragende wanden
 4. een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap of leidingschaft, voor zover de horizontale doorsnede groter is dan 0,5 m²
- Bij de bepaling van de grenslijn dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het oppervlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².

Oppervlakte verblijfsgebieden

verblijfsgebied	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
I	0,00	30,90	30,90
II	0,00	12,60	12,60
III	0,00	5,90	5,90
Totale oppervlakte verblijfsgebied (m ²):		49,40	49,40

Een vloeroppervlak mag alleen tot verblijfsgebied worden gerekend als de hoogte erboven min 2,6m is en de breedte overal min 1,8m


Oppervlakte verblijfsruimten

verblijfsruimte	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
0.02 woonkamer/keuken	0,00	30,90	30,90
0.03 slaapkamer 01	0,00	12,60	12,60
0.06 slaapkamer 02	0,00	5,90	5,90

Controle oppervlakte eisen

artikel	eis geformuleerd	eis (m ²)	aanwezig (m ²)
4.2 lid 1	Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte is verblijfsgebied.	39,88	49,40
4.31 lid 1	Oppervlakte berging minimaal 5m ² met minimale breedte van 1,8m en minimale hoogte 2,3m	5,00	5,00
4.35 lid 1	Buitenruimte minimaal 4m ² met een minimale breedte van 1,3m	4,00	5,90

Bijlage daglicht Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: 
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd: 0
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 07



Equivalent daglichtoppervlakte per kozijn

kozijnmerk	Ad (m2)	belemmerings hoek a	belemmerings hoek b	hoek e	Cu	Cb	Ae
Y	1,72	20	0		1,00	0,80	1,38
F	2,42	48	27		1,00	0,54	1,31
D	1,04	20	0		1,00	0,80	0,83
L	2,30	35	0		1,00	0,71	1,63
E	1,09	52	0		1,00	0,59	0,64

Equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsgebied

verblijfsgebied	oppervlakte VG (m ²)	Eq vereist per VG (m2)	kozijnen in VG (merken)	Eq aanwezig in VG (m2)
I	30,90	3,09	Merk 2x Y, F	3,45
II	12,60	1,26	Merk L, D	2,47
III	5,90	0,59	Merk E	0,64

De kozijnen zijn per verblijfsgebied zodanig verdeeld dat elke verblijfsruimte tenminste 0,5 m2 equivalente daglichtoppervlakte heeft.

Bijlage oppervlakte Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: 
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd:
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 08 & 12



Gebruiksoppervlakte

bouwlaag		gebruiksoppervlakte per bouwlaag (m ²)
begane grond		72,00
Totale gebruiksoppervlakte (m ²):		72,00

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte gemeten op vloerniveau binnen de omtrekwallen. Hierbij wordt niet meegerekend:

1. vloeroppervlakken waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 m., m.u.v. vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.
 2. een trapgat, liftschaft of vide met een oppervlakte groter dan 4 m²
 3. dragende wanden
 4. een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap of leidingschaft, voor zover de horizontale doorsnede groter is dan 0,5 m²
- Bij de bepaling van de grenslijn dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het oppervlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².

Oppervlakte verblijfsgebieden

verblijfsgebied	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
I	3,40	30,90	27,50
II	0,00	12,60	12,60
Totale oppervlakte verblijfsgebied (m ²):		43,50	40,10

Een vloeroppervlak mag alleen tot verblijfsgebied worden gerekend als de hoogte erboven min 2,6m is en de breedte overall min 1,8m


Oppervlakte verblijfsruimten

verblijfsruimte	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
0.02 woonkamer/keuken	3,40	30,90	27,50
0.03 slaapkamer 01	0,00	12,60	12,60

Controle oppervlakte eisen

artikel	eis geformuleerd	eis (m ²)	aanwezig (m ²)
4.2 lid 1	Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte is verblijfsgebied.	39,60	40,10
4.31 lid 1	Oppervlakte berging minimaal 5m ² met minimale breedte van 1,8m en minimale hoogte 2,3m	5,00	5,00
4.35 lid 1	Buitenruimte minimaal 4m ² met een minimale breedte van 1,3m	4,00	4,60

Bijlage daglicht Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: 
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd: 0
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 08 & 12



Equivalent daglichtoppervlakte per kozijn

kozijnmerk	Ad (m2)	belemmerings hoek a	belemmerings hoek b	hoek e	Cu	Cb	Ae
Y	1,72	20	0		1,00	0,80	1,38
F	2,42	55	64		1,00	0,00	0,00
L	2,30	20	58		1,00	0,55	1,27
E	1,09	20	58		1,00	0,55	0,60

Equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsgebied

verblijfsgebied	oppervlakte VG (m ²)	Eq vereist per VG (m2)	kozijnen in VG (merken)	Eq aanwezig in VG (m2)
I	30,90	3,09	Merk 2x Y	2,75
II	12,60	1,26	Merk L	1,27
III	5,90	0,59	Merk E	0,60

De kozijnen zijn per verblijfsgebied zodanig verdeeld dat elke verblijfsruimte tenminste 0,5 m2 equivalente daglichtoppervlakte heeft.

Bijlage oppervlakte Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: 
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd:
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 09



Gebruiksoppervlakte

bouwlaag		gebruiksoppervlakte per bouwlaag (m ²)
begane grond		72,50
Totale gebruiksoppervlakte (m ²):		72,50

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte gemeten op vloerniveau binnen de omtrekwallen. Hierbij wordt niet meegerekend:

1. vloeroppervlakken waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 m., m.u.v. vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.
 2. een trapgat, liftschaft of vide met een oppervlakte groter dan 4 m²
 3. dragende wanden
 4. een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap of leidingschaft, voor zover de horizontale doorsnede groter is dan 0,5 m²
- Bij de bepaling van de grenslijn dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het oppervlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².

Oppervlakte verblijfsgebieden

verblijfsgebied	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
I	0,00	30,90	30,90
II	5,00	12,60	7,60
III	0,00	5,90	5,90
Totale oppervlakte verblijfsgebied (m ²):		49,40	44,40

Een vloeroppervlak mag alleen tot verblijfsgebied worden gerekend als de hoogte erboven min 2,6m is en de breedte overal min 1,8m


Oppervlakte verblijfsruimten

verblijfsruimte	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
0.02 woonkamer/keuken	0,00	30,90	30,90
0.03 slaapkamer 01	5,00	12,60	7,60
0.06 slaapkamer 02	0,00	5,90	5,90

Controle oppervlakte eisen

artikel	eis geformuleerd	eis (m ²)	aanwezig (m ²)
4.2 lid 1	Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte is verblijfsgebied.	39,88	44,40
4.31 lid 1	Oppervlakte berging minimaal 5m ² met minimale breedte van 1,8m en minimale hoogte 2,3m	5,00	5,00
4.35 lid 1	Buitenruimte minimaal 4m ² met een minimale breedte van 1,3m	4,00	5,90

Bijlage daglicht Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: 
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd: 0
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 09



Equivalent daglichtoppervlakte per kozijn

kozijnmerk	Ad (m2)	belemmerings hoek a	belemmerings hoek b	hoek e	Cu	Cb	Ae
Y	1,72	20	0		1,00	0,80	1,38
F	3,07	48	63		1,00	0,00	0,00
D	1,04	20	0		1,00	0,80	0,83
L	2,29	35	58		1,00	0,33	0,76

Equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsgebied

verblijfsgebied	oppervlakte VG (m ²)	Eq vereist per VG (m2)	kozijnen in VG (merken)	Eq aanwezig in VG (m2)
I	30,90	3,09	Merk 2x Y, D	3,58
II	12,60	1,26	Merk L	0,76
III	5,90	0,59	Merk E	0,83

De kozijnen zijn per verblijfsgebied zodanig verdeeld dat elke verblijfsruimte tenminste 0,5 m2 equivalente daglichtoppervlakte heeft.

Bijlage oppervlakte Woonfunctie

Werk: Genemuiden
 Opdrachtgever: XXXXXXXXXX
 Werknummer: 230067
 Datum: 15-12-2023
 Datum gewijzigd:
 Status: Omgevingsvergunning
 Woningtype: Appartement 10, 11 & 13 & 14



Gebruiksoppervlakte		
bouwlaag		gebruiksoppervlakte per bouwlaag (m ²)
begane grond		72,50
Totale gebruiksoppervlakte (m ²):		72,50

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte gemeten op vloerniveau binnen de omtrekwallen. Hierbij wordt niet meegerekend:

1. vloeroppervlakken waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 m., m.u.v. vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.
 2. een trapgat, liftschaft of vide met een oppervlakte groter dan 4 m²
 3. dragende wanden
 4. een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap of leidingschaft, voor zover de horizontale doorsnede groter is dan 0,5 m²
- Bij de bepaling van de grenslijn dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het oppervlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².


Oppervlakte verblijfsgebieden			
verblijfsgebied	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
I	3,40	30,90	27,50
II	0,00	12,60	12,60
III	0,00	5,90	5,90
Totale oppervlakte verblijfsgebied (m ²):		49,40	46,00

Een vloeroppervlak mag alleen tot verblijfsgebied worden gerekend als de hoogte erboven min 2,6m is en de breedte overal min 1,8m

Oppervlakte verblijfsruimten			
verblijfsruimte	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
0.02 woonkamer/keuken	3,40	30,90	27,50
0.03 slaapkamer 01	0,00	12,60	12,60
0.06 slaapkamer 02	0,00	5,90	5,90

Controle oppervlakte eisen			
artikel	eis geformuleerd	eis (m ²)	aanwezig (m ²)
4.2 lid 1	Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte is verblijfsaebied.	39,88	46,00
4.31 lid 1	Oppervlakte berging minimaal 5m ² met minimale breedte van 1,8m en minimale hoogte 2,3m	5,00	5,00
4.35 lid 1	Buitenruimte minimaal 4m ² met een minimale breedte van 1,3m	4,00	4,60

Bijlage daglicht Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: 
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd: 0
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 10, 11 & 13 & 14



Equivalent daglichtoppervlakte per kozijn

kozijnmerk	Ad (m2)	belemmerings hoek a	belemmerings hoek b	hoek e	Cu	Cb	Ae
Y	1,72	20	0		1,00	0,80	1,38
F	2,42	55	64		1,00	0,00	0,00
L	2,30	20	58		1,00	0,55	1,27
E	1,09	20	58		1,00	0,55	0,60

Equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsgebied

verblijfsgebied	oppervlakte VG (m ²)	Eq vereist per VG (m2)	kozijnen in VG (merken)	Eq aanwezig in VG (m2)
I	30,90	3,09	Merk 2x Y	2,75
II	12,60	1,26	Merk L	1,27
III	5,90	0,59	Merk E	0,60

De kozijnen zijn per verblijfsgebied zodanig verdeeld dat elke verblijfsruimte tenminste 0,5 m2 equivalente daglichtoppervlakte heeft.

Bijlage oppervlakte Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: 
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd:
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 15 & 16



Gebruiksoppervlakte

bouwlaag		gebruiksoppervlakte per bouwlaag (m ²)
begane grond		48,00
Totale gebruiksoppervlakte (m ²):		48,00

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte gemeten op vloerniveau binnen de omtrekwallen. Hierbij wordt niet meegerekend:

1. vloeroppervlakken waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 m., m.u.v. vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.
 2. een trapgat, liftschacht of vide met een oppervlakte groter dan 4 m²
 3. dragende wanden
 4. een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap of leidingschacht, voor zover de horizontale doorsnede groter is dan 0,5 m²
- Bij de bepaling van de grenslijn dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het oppervlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².

Oppervlakte verblijfsgebieden

verblijfsgebied	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
I	0,00	23,40	23,40
II	0,00	9,20	9,20
Totale oppervlakte verblijfsgebied (m ²):		32,60	32,60

Een vloeroppervlak mag alleen tot verblijfsgebied worden gerekend als de hoogte erboven min 2,6m is en de breedte overall min 1,8m

Oppervlakte verblijfsruimten

verblijfsruimte	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
0.02 woonkamer/keuken	0,00	23,40	23,40
0.03 slaapkamer 01	0,00	9,20	9,20

Controle oppervlakte eisen

artikel	eis geformuleerd	eis (m ²)	aanwezig (m ²)
4.2 lid 1	Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte is verblijfsaebied.	26,40	32,60
4.31 lid 1	Oppervlakte berging minimaal 5m ² met minimale breedte van 1,8m en minimale hoogte 2,3m	5,00	5,00
4.35 lid 1	Buitenruimte minimaal 4m ² met een minimale breedte van 1,3m	4,00	7,40

Bijlage daglicht Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: Wetland Wonen
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd: 0
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 15



Equivalent daglichtoppervlakte per kozijn


kozijnmerk	Ad (m2)	belemmerings hoek a	belemmerings hoek b	hoek e	Cu	Cb	Ae
S	1,24	20	0		1,00	0,80	0,99
W	2,14	20	0		1,00	0,80	1,71
N	2,29	20	0		1,00	0,80	1,83

Equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsgebied

verblijfsgebied	oppervlakte VG (m ²)	Eq vereist per VG (m2)	kozijnen in VG (merken)	Eq aanwezig in VG (m2)
I	23,40	2,34	Merk S & W	2,70
II	9,20	0,92	Merk N	1,83

De kozijnen zijn per verblijfsgebied zodanig verdeeld dat elke verblijfsruimte tenminste 0,5 m2 equivalente daglichtoppervlakte heeft.

Bijlage daglicht Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: 
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd: 0
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 16



Equivalent daglichtoppervlakte per kozijn

kozijnmerk	Ad (m2)	belemmerings hoek a	belemmerings hoek b	hoek e	Cu	Cb	Ae
T	3,76	20	0		1,00	0,80	3,01
N	2,29	20	0		1,00	0,80	1,83

Equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsgebied

verblijfsgebied	oppervlakte VG (m ²)	Eq vereist per VG (m2)	kozijnen in VG (merken)	Eq aanwezig in VG (m2)
I	23,40	2,34	Merk T	3,01
II	9,20	0,92	Merk N	1,83

De kozijnen zijn per verblijfsgebied zodanig verdeeld dat elke verblijfsruimte tenminste 0,5 m2 equivalente daglichtoppervlakte heeft.

Bijlage oppervlakte Woonfunctie

Werk: Genemuiden
 Opdrachtgever: XXXXXXXXXX
 Werknummer: 230067
 Datum: 15-12-2023
 Datum gewijzigd:
 Status: Omgevingsvergunning
 Woningtype: Appartement 17 t/m 21



Gebruiksoppervlakte		
bouwlaag		gebruiksoppervlakte per bouwlaag (m ²)
begane grond		66,00
Totale gebruiksoppervlakte (m ²):		66,00

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte gemeten op vloerniveau binnen de omtrekwallen. Hierbij wordt niet meegerekend:

1. vloeroppervlakken waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 m., m.u.v. vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.
 2. een trapgat, liftschaft of vide met een oppervlakte groter dan 4 m²
 3. dragende wanden
 4. een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap of leidingschaft, voor zover de horizontale doorsnede groter is dan 0,5 m²
- Bij de bepaling van de grenslijn dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het oppervlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².

Oppervlakte verblijfsgebieden			
verblijfsgebied	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
I	0,00	24,40	24,40
II	0,00	12,60	12,60
III	0,00	5,90	5,90
Totale oppervlakte verblijfsgebied (m ²):		42,90	42,90

Een vloeroppervlak mag alleen tot verblijfsgebied worden gerekend als de hoogte erboven min 2,6m is en de breedte overal min 1,8m

Oppervlakte verblijfsruimten			
verblijfsruimte	opp. krijtstreep (m ²)	opp. zonder krijtstreep (m ²)	opp. met toepassing krijtstreep (m ²)
0.02 woonkamer/keuken	3,40	24,40	21,00
0.03 slaapkamer 01	0,00	12,60	12,60
0.06 slaapkamer 02	0,00	5,90	5,90

Controle oppervlakte eisen			
artikel	eis geformuleerd	eis (m ²)	aanwezig (m ²)
4.2 lid 1	Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte is verblijfsaebied.	36,30	42,90
4.31 lid 1	Oppervlakte berging minimaal 5m ² met minimale breedte van 1,8m en minimale hoogte 2,3m	5,00	5,00
4.35 lid 1	Buitenruimte minimaal 4m ² met een minimale breedte van 1,3m	4,00	10,10

Bijlage daglicht Woonfunctie

Werk: Genemuiden
Opdrachtgever: 
Werknummer: 230067
Datum: 15-12-2023
Datum gewijzigd: 0
Status: Omgevingsvergunning
Woningtype: Appartement 17 t/m 21



Equivalent daglichtoppervlakte per kozijn

kozijnmerk	Ad (m2)	belemmerings hoek a	belemmerings hoek b	hoek e	Cu	Cb	Ae
T	3,76	20	0		1,00	0,80	3,01
L	2,30	20	0		1,00	0,80	1,84
E	1,09	20	0		1,00	0,80	0,87

Equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsgebied

verblijfsgebied	oppervlakte VG (m ²)	Eq vereist per VG (m2)	kozijnen in VG (merken)	Eq aanwezig in VG (m2)
I	30,90	3,09	Merk T	3,01
II	12,60	1,26	Merk L	1,84
III	5,90	0,59	Merk E	0,87

De kozijnen zijn per verblijfsgebied zodanig verdeeld dat elke verblijfsruimte tenminste 0,5 m2 equivalente daglichtoppervlakte heeft.