



REVENOO

-  hand poederblusser
-  brandslanghaspel
-  vluchtwegaanduiding volgens NEN 3011 welke voldoet aan de zichtbaarheidseisen bedoeld in NEN-EN 1838
-  brandmeldcentrale
-  30min WBDO, zelfsluitend
-  60min WBDO, zelfsluitend
-  30 min. WBDO
-  60 min. WBDO

- gebouw bestaat uit een bestaand deel dat verbouwd wordt en een uitbreiding
- het gebouw dient te voldoen aan de eisen, gesteld in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
- metersruimte dient te voldoen aan de NEN 2768 en NEN 2778
- leidingwaterinstallaties dienen te voldoen aan de voorschriften NEN 1006 en KIVA-richtlijnen
- brandmelding dient te voldoen aan de NEN 3215 en NTR 3216
- elektriciteitsvoorzieningen dienen te voldoen aan voorschriften IUNETO VNI, NEN 1010 en NPR 5310
- de thermische isolatie van het gebouw dient te voldoen aan NEN 1068 en NPR 2068
- Karakteristiek geluidsniveau ten gevolge van installaties ten hoogste 30dB(A) volgens NEN 5077
- rookafvoer dient te voldoen aan de NEN 2778
- ventilatie dient te voldoen aan de NEN 1087
- voor toetsing BBL zie rapport adviseur
- voor brand- en vluchtwegveiligheid zie rapport adviseur
- voor constructie zie tekeningen en berekeningen constructeur
- alle producten dienen voorzien te zijn van het CE-keurmerk

-  vaste inrichting (steipost)
-  losse inventaris (niet in opleveringsvoorschrift)

